

高温美纹胶带订做 绍兴高温美纹胶带 群特电工材料有限公司

产品名称	高温美纹胶带订做 绍兴高温美纹胶带 群特电工材料有限公司
公司名称	太仓群特电工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市双凤镇温州路16号温州工业园
联系电话	18922975939 18922975939

产品详情

主要成分是丁脂。丁酯是一种高分子活动物质，温度高低对分子活动有一定影响。胶水的丁酯含量直接影响到胶带的使用情况。正常的封箱胶带的初粘力在 13号（钢球号）之间，这种胶带胶水的厚度一般为22微米，高温美纹胶带订做，是符合标准的厚度。对于有颜色的胶带是为了方便做记号和遮蔽用途，一般米黄色和土黄色比较多。带颜色的胶带的颜色是胶水的颜色。

5、抗湿性 高绝缘性；高温胶带主要用于：1、电线电缆工业的绝缘包层；2、电氧工业的绝缘衬里；3、贮槽辊筒表面包层，导轨摩擦面衬里，可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单，免去喷涂四氟材料需设备、特殊工艺及必须运输到喷涂厂加工等限制；4、用于纺织、食品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料；印刷电路板用遮蔽胶带：具有微回卷性，粘贴作业方便；使用了特殊粘合剂，绍兴高温美纹胶带，所以能紧密地粘贴在印刷电路板上，作业时不会出现剥离及偏移的现象；用加热滚轮压实后，可发挥更好的紧贴性；具有良好的耐焊锡性和耐熔剂性，可防止焊锡液的浸入；可在严酷的使用条件下使用，且不残留粘胶；粘贴后粘合力变化小，剥离作业轻松简单。太仓群特电工材料有限公司太仓群特电工材料有限公司 高温美纹胶带订做-绍兴高温美纹胶带-群特电工材料有限公司由太仓群特电工材料有限公司提供。太仓群特电工材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的工业胶带等行业积累了大批忠诚的客户。群特电工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！