

进口刀闸阀 进口电动不锈钢刀闸阀 德国进口电动不锈钢刀闸阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 进口刀闸阀 进口电动不锈钢刀闸阀 德国进口电动不锈钢刀闸阀 |
| 公司名称 | 进口刀闸阀上海郑工阀门有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦工业区环城东路106号 |
| 联系电话 | 021-31265698 15821414666 |

产品详情

进口刀闸阀进口电动不锈钢刀闸阀德国进口电动不锈钢刀闸阀

进口刀型阀-德国进口电动不锈钢刀型闸阀-英国进口电动不锈钢刀闸阀-进口电动不锈钢刀型阀结构图-进口电动刀型阀标准-进口电动刀型阀详细资料-进口电动刀型阀经典安装-进口电动刀型阀应用及作用-进口电动刀型阀尺寸-进口电动刀型阀价格表-进口电动刀型阀工作原理-进口电动刀型阀内部结构

德国托普（TOP）电动不锈钢刀型闸阀概述：

驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。PZ973H电动对夹式刀型闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程，满足了现代工、农业的自动化要求。

德国托普（TOP）电动不锈钢刀型闸阀特点：

- 1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。
- 2、安装高度及位置不受限制。
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

德国托普（TOP）电动装置参数：

- 1、电源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。
- 3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
- 4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
- 5、环境温度：-20 ~ 40 。
- 6、可选：配电气控制器。

德国托普（TOP）电动不锈钢刀型闸阀产品特点

刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm，明杆DN50~900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

德国托普（TOP）电动不锈钢刀型闸阀工作温度：

软密封(PTFE)：-40 ~ 180

碳素钢：-29 ~ 425

不锈钢：-40 ~ 1100

铬钼钒钢： 550

工作压力：0.6~1.6MP

德国托普（TOP）电动不锈钢刀型闸阀安装要点：

- 1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

- 2、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

上海郑工阀门有限公司代理的进口阀门有：

英国UK(优科)阀门国际有限公司、德国TOP(托普)阀门、美国CARO卡罗国际集团、德国FRING福林、德国（ROTORK）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（KITZ）、日本阀天（VENN）

德国托普（TOP）刀型闸阀相关产品:

【进口不锈钢刀闸阀】【进口刀闸阀】【进口电动刀型闸阀】【进口电动不锈钢刀型闸阀】

【进口电动对夹式刀型闸阀】【进口气动刀型闸阀】【进口气动不锈钢刀型闸阀】【进口电液动刀型闸阀】

【进口液动刀型闸阀】【进口链轮刀型闸阀】【进口伞齿轮刀闸阀】【进口美标刀型闸阀】

【进口手动刀型闸阀】【进口杠杆式刀闸阀】【进口手动液压刀闸阀】【进口气动穿透式刀闸阀】

【进口梯形口流量控制刀闸阀】【进口气动不锈钢四柱式刀闸阀】【进口双向密封刀闸阀】