

# 进口刀闸阀 进口手动刀闸阀 德国进口手动刀闸阀

产品名称	进口刀闸阀 进口手动刀闸阀 德国进口手动刀闸阀
公司名称	进口刀闸阀上海郑工阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区环城东路106号
联系电话	021-31265698 15821414666

## 产品详情

### 进口刀闸阀进口手动刀闸阀德国进口手动刀闸阀

进口刀闸阀-德国进口手动刀型闸阀-英国进口手动刀型闸阀-进口手动刀型闸阀结构图-进口刀型闸标准-进口刀型闸详细资料-进口刀型闸经典安装-进口刀型闸应用及作用-进口刀型闸尺寸-进口刀型闸价格表-进口刀型闸工作原理-进口刀型闸内部结构

### 德国托普（TOP）手动刀型闸阀概述：

手动刀闸阀又名手动刀型闸阀，手动刀形闸阀，采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

## 德国托普（TOP）手动刀型闸阀特点：

设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。2、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。5、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

## 德国托普（TOP）手动刀型闸阀的安装使用：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

## 上海郑工阀门有限公司代理的进口阀门有：

英国UK(优科)阀门国际有限公司、德国TOP(托普)阀门、美国CARO卡罗国际集团、德国FRING福林、德国（ROTORK）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（KITZ）、日本阀天（VENN）

## 德国托普（TOP）刀型闸阀相关产品:

【进口不锈钢刀闸阀】 【进口刀闸阀】 【进口电动刀型闸阀】 【进口电动不锈钢刀型闸阀】

【进口电动对夹式刀型闸阀】 【进口气动刀型闸阀】 【进口气动不锈钢刀型闸阀】 【进口电液动刀型闸阀】

【进口液动刀型闸阀】 【进口链轮刀型闸阀】 【进口伞齿轮刀闸阀】 【进口美标刀型闸阀】

【进口手动刀型闸阀】 【进口杠杆式刀闸阀】 【进口手动液压刀闸阀】 【进口气动穿透式刀闸阀】

【进口梯形口流量控制刀闸阀】 【进口气动不锈钢四柱式刀闸阀】 【进口双向密封刀闸阀】