

内循环湿帘湿帘墙尺寸定做

产品名称	内循环湿帘湿帘墙尺寸定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

一、产品介绍

工业负压通风机+湿帘=负压降温系统，水幕通风降温系统是利用水的蒸发降温原理，结合高科技与直接蒸发制冷技术，开发出一套降温、通风、除尘节能、环保中的通风设备之一，得到了广泛的应用。

好处：

1、环保产品：它是无压缩机、无制冷剂、无污染的环保产品，本身不向周围散发热量，它是利用室外蒸发冷却原理全新风冷却和对流通风的达到室内空气降温的目的。

2、降温效果明显：水帘空调制冷快，一般开机10分钟后即可有明显效果，而传统空调需要较长时间。

在潮湿地区（如南方地区），一般能达到8-12度左右的显着降温效果；

在有特别炎热干燥阵雨的地区（如局部地区、西北地区），降温范围可达8-14度左右。

- 3、易于维护和安装：系统简单，易于操作和管理，无需专业维护人员。内循环湿帘湿帘墙尺寸定做
- 4、一次性投资小；
- 5、节能高达89%；
- 6、风量大，可形成负压粉尘；
- 7、增加空气中的氧气含量；内循环湿帘湿帘墙尺寸定做
8. 增加湿度以避免干燥。

风机水帘是集冷却、通风、防尘、除臭于一体的蒸发冷却通风装置。除了为企业车间、公共场所和商业娱乐场所带来新鲜空气和降温外，还有一个重要特点——节能环保。它是一种新型环保产品，无需压缩机、制冷剂 and 铜管，可为所有行业节省更多电力。

特点

风机水帘采用新一代高分子材料和空间交联技术制成。具有吸水率高、耐水性好、扩散速度快、防霉、冷却效率高、使用寿命长等优点。适用于调节室内湿度。

蒸发量比表面大，渗透性好，能保证水均匀浸透整个湿幕墙，冷却效率85%以上。

无表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效率持久。一滴水可以在4~5秒内扩散。

吸水率高，自然吸水率为60~70mm/5min或200mm/1.5h。内循环湿帘湿帘墙尺寸定做

瓦楞纸经过特殊处理，结构强度高，不变形，经久耐用。

特定的三维空间结构为水和空气之间的热交换提供了较大的蒸发表面积。

具有通风性和耐腐蚀性，对空气中的污垢和灰尘具有良好的过滤效果。它是一种无毒、无味、清洁、增湿和氧气冷却的环保材料，因此也可用作空气净化和过滤介质。

安装方便、无毒、对人体无害、绿色、节能、环保、经济。

50/90、60/90和70/90三种瓦楞规格，可选尺寸可根据客户要求定制。

外框材料：铝合金、镀锌板、不锈钢、塑料钢。