

工业建筑厂房外墙板可以使用哪种材料？

产品名称	工业建筑厂房外墙板可以使用哪种材料？
公司名称	山东鸿星净化科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	品牌:鸿星 产地:山东滨州 厚度:50mm-200mm
公司地址	山东滨州高新区高七路377号
联系电话	0543-5161966 17705432171

产品详情

工业建筑厂房外墙板是一种用于厂房外墙装饰和保温的建筑材料。常见的工业建筑厂房外墙板包括彩钢板、岩棉夹芯板、聚氨酯板、聚氨酯封边岩棉夹芯板等。

彩钢板：彩钢板也称涂钢板，是将钢板经过涂装、层压、成型等工艺处理而成的，其优点是颜色丰富、表面平整、硬度高、防腐耐用，但隔热和隔音效果不好。

岩棉夹芯板：岩棉是以岩石为主要原料，掺入适量的熔融玄武岩或火山岩、高温粘结剂等，经高温熔融成纤维，经针刺、层压制成夹芯板材料。岩棉夹芯板是指以岩棉为芯材，以彩涂板或铝板为面材，经压制复合而成的夹芯板，又称夹芯板。其优点是隔热、隔音、防火、防腐高。

聚氨酯板：聚氨酯板是以聚酯为基材，通过环保型VOC发泡剂进行高温发泡，制成的一种夹芯板材。其优点是隔热、隔音、防火、密闭性好，但易老化、易开裂。

聚氨酯封边岩棉夹芯板：是指以岩棉板为主要芯材，聚氨酯为封边，通过生产设备复合而成的一体化板材。聚氨酯封边岩棉夹芯板，除了具有岩棉的防火、隔热、吸音、降噪等性能特点外，还能结合聚氨酯的可塑性、密封性、高强度、不吸收等优点，有效延长产品的使用寿命。

选择工业建筑厂房外墙板时，需要根据建筑工程的实际需求、成本预算等因素进行综合考虑。山东鸿星新材料科技股份有限公司生产岩棉夹芯板、三明治板、聚氨酯封边岩棉夹芯板、彩钢复合板等，全国发货，欢迎大家咨询！