

# 游乐设施检测机构-户外游乐设备质量检测

产品名称	游乐设施检测机构-户外游乐设备质量检测
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

## 产品详情

游乐设施检测机构-户外游乐设备质量检测 小型游乐设施的结构完整性：1

小型游乐设施载荷应参考附录A取值。2

小型游乐设施的结构完整性应采用算法或物理测试法或两者组合的方式验证。3 算法应满足 GB 8408 的要求，可参考附录B进行。4 物理测试法应按照附录C的要求进行加载测试，测试后不应出现任何搵坏；烈纹或永久变形。各种连接应无松动现象。5

承载使用者且具有运动功能的小型游乐设施应进行疲劳性能试验。疲劳性能试验运行次数应不少于 10 万次。试验后不应有部件断裂、永久变形以及零部件损坏等现象。小型游乐设施：在公共场所使用，承载儿童游乐的设施，且该设施不属于《特种设备安全监察条例》中规定的大型游乐设施。如滑梯、秋千、摇马、跷跷板、樊网转椅、室内软休等游乐设施。应对小型游乐设施进行风险评价。识别在使用和可预见的误用过程中可能对人身健康和设备安全造成的危险，并提出有针对性的相应措施，以消除或化风险。小型游乐设施如有多种游乐功能；均应符合相关设施的标准要求，小型游乐设施的难易程度应符合使用者的年龄阶段，应有防积水设计。小型游乐设施应具有可视性，直筒滑梯的不可视段应不超过1200 mm旋滑梯的不可视段应不超过1500mm。游乐设施检测大型游乐设施运行中的设备状况与游乐设施是否进行定期无损检测有着非常重要的关系随着国民经济迅速发展，人们生活水平不断提高，人们对游乐活动的需求也越来越旺盛重要的焊接假设不做无损检测，不知道有没有龟裂等危险，涂上油漆，反而不掩盖存在的缺陷，设想给将来的检测、安全检测带来困难的重要轴，不做拆卸后的无损检测，加入润滑剂断裂造成事故游乐设施检测项目包含：基本参数、重要线性和角度尺寸检验、挤夹保护的检验和试验、围墙高度试验、触地试验、锚固点拉力试验、载荷试验、柔性织物的强度试验，阻燃性试验、抗风试验等游乐设施检测适用范围：充气蹦床、充气滑梯、充气水池、水上游乐设备、透明滚筒、透明球、儿童充气游乐设施、大型充气游乐设施、中型充气游乐设施、小型充气游乐设施等儿童滑梯设置有从地面进入站台的通道，通道可以采用梯子、阶梯或斜坡等，与站台的固定应牢固而这些重要部分，重要部件一旦发生问题很容易酿成事故，甚至机毁人亡而这些重要部分，重要部件一旦发生问题很容易酿成事故，甚至机毁人亡另外，对游乐设施的日常维护保养必须与无损检测紧密联系，而不能肤浅理解为清洁、油漆、润滑等简单工作游乐设备质量检测而这些重要部分，重要部件一旦发生问题很容易酿成事故，甚至机毁人亡儿童滑梯设置有从地面进入站台的通道，通道可以采用梯子、阶梯或斜坡等，与站台的固定应牢固有时因这些简单的工作，在未做无损检测、未别确认有无损检测存在的情况下盲目实施，反而起到了相反的作用儿童滑梯设置有从地面进入站台的通道，通道可以采用梯子、阶梯或斜坡等，与站台的固定应牢固无损检测工作在游乐设施的制造、安装、检验过程中得到了广泛的应用，对质量控制起到十分

关键的作用儿童滑梯设置有从地面进入站台的通道，通道可以采用梯子、阶梯或斜坡等，与站台的固定应牢固游乐设施检测项目包含：基本参数、重要线性和角度尺寸检验、挤夹保护的检验和试验、围墙高度试验、触地试验、锚固点拉力试验、载荷试验、柔性织物的强度试验，阻燃性试验、抗风试验等随着国民经济迅速发展，人们生活水平不断提高，人们对游乐活动的需求也越来越旺盛无论对于设备的正常运行来讲，还是对游客的生命安全来讲，都是非常重要的作用另外，对游乐设施的日常维护保养必须与无损检测紧密联系，而不能肤浅理解为清洁、油漆、润滑等简单工作游乐设施检测项目包含：基本参数、重要线性和角度尺寸检验、挤夹保护的检验和试验、围墙高度试验、触地试验、锚固点拉力试验、载荷试验、柔性织物的强度试验，阻燃性试验、抗风试验等为了保障游乐设施安全运行，首先就一定要对游乐设施的质量进行检测，才能判断其是否需要维修和处理武汉游乐设施检测

游乐设施设备检测项目实施 1、内容：根据游乐设施情况及报价单，进行无损探伤检测； 2、方式：探伤工程师按照实际情况，按需使用、射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、TOFD-衍射时差法超声检测、焊缝检测、焊接检测等无损探伤方法进行检测；

3、成果：项目完工后我司会出具系统的《无损探伤检测报告》

4、在整个游乐设施项目检测的过程中，各探伤工程师到位、全程跟踪，及时与客户反馈交流检测情况。游乐设施检测机构-户外游乐设备质量检测，游乐设施检测特别是对它的一些重要部位和重要零部件，有重要轴、吊挂件、重要焊缝等有时因这些简单的工作，在未做无损检测、未别确认有无损检测存在的情况下盲目实施，反而起到了相反的作用游乐设施检测适用范围：充气蹦床、充气滑梯、充气水池、水上游乐设备、透明滚筒、透明球、儿童充气游乐设施、大型充气游乐设施、中型充气游乐设施、小型充气游乐设施等无论对于设备的正常运行来讲，还是对游客的生命安全来讲，都是非常重要的作用重要的焊接假设不做无损检测，不知道有没有龟裂等危险，涂上油漆，反而不掩盖存在的缺陷，设想给将来的检测、安全检测带来困难的重要轴，不做拆卸后的无损检测，加入润滑剂断裂造成事故为保证nsk轴承的长寿命，不能满足于一般的安装与调整要求，宜重点采取以下几项措施：将nsk轴承按其过盈配合表面的尺寸分组，每组中又将轴承按其游隙大小顺次排列。将相应的轴或座孔直径作同样分组。将过盈配合表面尺寸大的轴承组与直径大的轴组或座孔组对应选配，而尺寸小的与直径小的对应组选配。在相配的每个对应组中，将游隙大的nsk轴承取较紧的配合，游隙小的nsk轴承取较松的配合。这样选配的结果，使得在同批安装的机器中，nsk轴承的配合过盈较为一致，既不过松，也不过紧，游隙也较为均匀一致，从而保证nsk轴承安装后的预应力合宜，并避免蠕动、套圈胀裂、因游隙不当而产生的冲击、振动或发热、抱合等非正常轴承失效的发生。为了使水槽变得干净，很多人都习惯于用钢丝球来刷。水槽暂时是干净了，可这样一来，水槽其实脏得更快了。因为容易挂垢的水槽，钢的质量本来就不怎么样，再用钢丝球一划就更容易挂脏东西了。下水管防漏，配件精密度及水槽精度一致，用PVC材料，与水槽同寿命，防堵塞，无渗水滴漏。钢珠是水槽排污的关键。钢珠质量好，可以快速排除污水，防止异味上返。而下水管是水槽防异味上返的另一个关键。将下水管设计成S形可以减轻下水道返味。