

快速工业门加工 豪俊 山东快速工业门

产品名称	快速工业门加工 豪俊 山东快速工业门
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

产品详情

硬质快速门的选择方法

二、涡轮提升机构

硬质快速门的涡轮提升机构是它的又一技术。首先要看涡轮是否为双涡轮提升，确保提升方式的；其次要看是否是金属材质，因为根据材料学分析，假如采用塑料材质，一旦有小的裂口就会造成整个门的瘫痪，程度严重的整个门会掉下了，再如果采用尼龙材质（注意：尼龙具有渗水性），水一旦进去就无法排出，这种产品如果用在北方地区是非常危险的，一旦到达冰点就会把整个结构冻坏。综上所述，快速工业门加工，快速门厂家小编建议涡轮提升机构选择一定要选用金属材质，是铝制就好了，不易生锈。

三、门板

硬质快速门的特点是速度快，抗风强度大（好厂家可以达到12级，可要求对方提供检测报告）、保温性能好。达到这种效果门板起到至关重要的作用，如何选择硬质快速门的门板呢？

为了满足保温，一定要选择有断桥设计的门板，断桥设计是让门板里外热能不能交换，大家都熟知金属是导热性是很高的，所以门板两侧的金属一定要有断桥隔断热能交换的作用。一般国内大厂都是有专门流水线生产门板，满足门板强度均匀，且外观统一，无磕碰等要求。

大家都认为门板两侧的金属越厚越好，其实不然，快速工业门配件，门板厚度超过0.7mm的，可能就是铝型材的外壳，山东快速工业门，内部的发泡都是手工来做的，无法做到均匀，进而造成门体运行不平稳，这对快速门来说是非常危险的。

快速卷帘门现在已经成为市场上比较大众化的产品，快速工业门厂家，相信也有很多人都对着快速卷帘门非常的熟悉。随着快速卷帘门产品开始越来越多样化，不管是从其形式还是从其功能上来说，都能够充分的满足不同场合的需要。那么，用户在选购快速卷帘门的时候究竟要注意哪些方面呢？

1、实用性原则：快速卷帘门要能满足实际需要。快速卷帘门有多种型号、规格、功能，且每一种门的适用性和价格都不一样，从实用角度进行配置，就是要既考虑满足性能又为用户节省投资。

2、整体性原则：在进行门配置时要系统考虑整个流程，在门的型号、数量、控制等方面合理设置，不至于留下任何瓶颈。

3、安全性原则：根据现场情况设置安全装置。

4、正规实力厂家：要选择正规的有实力的快速门厂家，产品质量会更有保障，而且可以提供完善的售后服务。

拿云门业提醒大家，不要因为有的地方快速卷帘门价格低，就去一些路边小店和小作坊，那些快速卷帘门加工设备粗陋，技术含量低，门窗的精度和强度都是无法保证的。

外观：高强度铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能：德国SEW或日资AEW系列刹车制动马达，功率0.75-1.5KW，电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压 24VDC。

开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

拉伸强度: 5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别：德准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。

抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

抗风能力：9m/s (50Pa标准3×3)。

密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆

快速工业门加工-豪俊(在线咨询)-山东快速工业门由潍坊豪俊智能家居有限公司提供。潍坊豪俊智能家居有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的复合门等行业积累了大批忠诚的客户。豪俊带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！