

洗涤公司污水处理设备改造价格.

产品名称	洗涤公司污水处理设备改造价格.
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

洗衣房一体化污水处理设备洗衣房污水处理设备工艺组成

§ 调节池：HY-AO-MBR系列调节时间为40小时。
(甲方建设调节池)具体尺寸等合同订立日起,我方给于图纸施工建设。

§ 初沉池：HY-AO-MBR系列初沉池为平式沉淀池,表面负荷为 $1.5\text{m}^3/\text{m}^2.\text{hr}$ 。沉淀时间为2小时。

§ A级生物池：HY-AO-MBR系列A级生物池为推流式厌氧生化池,污水在池内的停留时间为3小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为 $200\text{m}^2/\text{m}^3$ 。

§ O级生物池：HY-AO-MBR系列O级生物池为推动式生物接触氧化池,污水在池内的停留时间为6小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为 $200\text{m}^2/\text{m}^3$ 。

二沉池：HY-AO-MBR系列二沉池为旋流式沉淀池,表面负荷为 $1.0\text{m}^3/\text{m}^2.\text{hr}$ 沉淀时间为1小时。

MBR膜处理：膜处理法是膜生物反应器组合工艺的核心。在废水处理中应用膜技术,既能对废水进行有效的净化,又能回收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。污水为及时过滤处理,计2小时处理完毕。

§ 消毒池：HYQ-100系列消毒池为旋流反应池,污水在池内总停留时间为沉淀时间为1小时。

§ 污泥池：HY-AO-MBR系列污泥池与初沉池泥斗容积之和能储存180天污泥，然后可用吸粪车从污泥池的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。

洗衣房一体化污水处理设备洗衣房污水处理设备安装、调试与维护

- 1、安装：本设备由二组池子组成，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下，钢结构池体可埋入地坪以下，也可安装在地坪上。两组池体基础的土建条件图由我公司提供，要求四周挖掘宽度需比设备平面尺寸大600mm以上。
- 2、根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入。就位安装时必须在我公司技术人员指导下进行，不能将箱体位置、方向放错，然后由我公司负责池子之间的管道连接。
- 3、安装完毕后必须把设备存满水，试验各管道接口不渗漏，方可用土填入设备四周与间隙中，并平整地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源线接通。接线时注意风机、水泵的转向。
- 4、设备安装后必须保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物。设备一般不抽空内部污水，以防地下水把设备浮起。
- 5、洗衣房一体化污水处理设备调试：调试工作由我公司负责，为了加快调试进度，可投入菌种，为了避免菌种流失，可减少进水量并启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即已完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后，再对A级生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气机量，使A级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物。洗衣房污水处理设备然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。