

防火膨胀密封条 石墨防火膨胀密封条 红阳

产品名称	防火膨胀密封条 石墨防火膨胀密封条 红阳
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

产品详情

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火密封条的优点：

- 1、耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命更长。
- 2、不含卤素和铅等重金属，若干年后可回收，符合绿色建材的要求。
- 3、比重小（仅为0.9 - 0.95）出窗率高。
- 4、产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。
- 5、性能和使用寿命与硫化三元乙丙橡胶密封条相当。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

密封条生产厂家说说密封条的更换：

注意清洗

拆掉旧的密封条后，一定要将密封条需要覆盖的地方擦干净，特别是残余的胶、还有陈旧的灰尘和沙土、有条件的最好能涂一层保护剂，这样既能防止密封条老化又能极大地提高密封条的密封性。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火密封条的固定方式有哪几种？

- 1、嵌入式固定：由密封条结构的钩齿嵌入槽内固定。
- 2、用胶黏剂或者胶带固定：在密封条与物体结合部分粘贴双面胶带或涂胶黏剂，安装时扯去隔离纸，将密封条安装在密封固定部位。
- 3、用泡钉固定：在密封条上钻钉孔安装泡钉。安装时，将带有泡钉的密封条安装在物体钉孔处。
- 4、夹持部分固定：由密封条自身夹紧部分夹持在物体安装部位固定的形式。夹紧部分可由骨架与橡胶组成，也可以由橡胶组成。