

# 金属防水盖板屋面变形缝

产品名称	金属防水盖板屋面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑伸缩缝建筑工程施工 1、施工工序：

底层表面预处理、修复 喷漆基层处理剂 建筑伸缩缝内填填充料 附加层

卫生间做防水 建筑伸缩缝顶端加扣板盖 清洁与检测维修

(1) 底层表面预处理、修复：查验底层品质是否正确，进行消除，造成缺点应及时解决。(2)

喷漆基层处理剂：在已经干燥悬挑梁的大多数喷涂处理剂，有益于防水涂料和基层黏合坚固。

(3) 建筑伸缩缝内填填充料：建筑伸缩缝内要添充聚苯乙烯泡沫塑料。(4) 附加层：

变型两边夹角处应粘铺1至2层防水涂料附加层。(5) 做卫生间防水：等值线图建筑伸缩缝类型中，防水涂料应满粘铺至墙壁，之后上边用防水涂料遮挡住，遮住防水涂料与防潮层粘紧，正中间应尽可能向缝隙中松弛，并自上摆放聚苯保温板棒，前往基中遮挡住一层防水涂料，两边松弛并和卫生间做防水粘紧。高低跨建筑伸缩缝中，\*先低跨的防水材料应铺至低跨墙顶，以后即在上遮挡住一层防水涂料密闭性，其一端与铺至铺至天花板的防水材料粘紧，另一端用装饰条钉压住了大跨墙面凹形槽内，用橡塑制品封固，正中间应尽可能松弛在缝隙中。(6) 建筑伸缩缝顶部加口后盖板：

等值线图建筑伸缩缝类型中，建筑伸缩缝顶端加扣混凝土盖板或金属后盖板；高低跨建筑伸缩缝类型中，在跨墙面凹形槽上边钉压复合材料合成高分子后盖板，顶部由橡塑制品密封性。建筑伸缩缝防水做法等高线建筑伸缩缝防水做法、多少建筑伸缩缝防水做法、等高线建筑伸缩缝金属材料后盖板作法、多少建筑伸缩缝金属材料后盖板作法、2、外墙变形缝防水做法 作法表明：本作法适用±0.000之上墙体。外墙变形缝有变形缝、变形缝和防震缝三种，它的功能、设定规定不尽相同，具体工程项目结构抗震设计时，每一个变形缝、变形缝总宽均必须符合防震缝小宽度规定，努力做到三手术缝合一。建筑变形缝必须按设计要点解决，不得擅自变更，以适应建筑变形缝在功能里的必须。依据建筑变形缝的种类，挑选图例变形缝或沉降缝作法。一般来说建筑伸缩缝防潮都采用止水带。具体方法如下所示止水带建筑变形缝防水涂料采用中孔式木制包装箱止水带、背贴式止水带、组份聚硫嵌缝膏开展提升防潮。