

吉林加气站用燃气报警器

产品名称	吉林加气站用燃气报警器
公司名称	济南如特科贸有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	济南如特科贸有限公司
联系电话	0531-58615066 18668913066

产品详情

燃气报警器

主要供应商家：山东如特，燃气报警器是严格按照国标设计生产的一套检测防止加气站燃气泄漏浓度过高引起火灾事故的一种安全检查设备，安装燃气报警器能够有效的检测出天然气、液化气的泄漏浓度情况，做到及时掌控安全生产，避免不必要的损失，保卫生命财产安全。

燃气报警器的主要性能：

- 1.箱体壁挂式安装，多通道多个体独立工作模块设计
- 2.进口高品质气体传感器，布线简单方便，无需调试，即按即用型
- 3.多个体液晶带背光显示屏，两重报警点自由设定，故障报警提示。
- 4.本质安全设计，探头防爆式合金外壳，防尘防水，防腐蚀。

燃气报警器的技术参数：

- 1.检测气体：液化石油气 液化气 丙烷 天然气
- 2.测量范围：0-100%LEL
- 3.采样方式：自然扩散式
- 4.检测原理：催化燃烧式
- 5.传感器寿命：三年
- 6.检测误差： $\pm 5\%F.S$
- 7.响应时间： $< 30s$
- 8.报警点投置：可自行设置
- 9.恢复时间： $< 30s$
- 10.工作电压：DC 12-30V
- 11.功耗： $1.5W$
- 12.传输距离：小于1200m
- 13.大气压力：86~106KPa
- 14.工作温度： $-40 \sim 65$
- 15.工作湿度： $< 90\%R.H$
- 16.重量：约2.2Kg
- 17.防爆等级：EX d II CT6

燃气站用气体报警器，防爆特性，液晶显示屏幕带背光，声光报警提示，输出外部设备驱动信号，备用电池保证现场检测不间断，通过电缆远程监控现场气体存在浓度情况。多通道设计，多个体显示控制模块设计，各通道独立对应一路检测点实时检测，每个通道独立双重报警点自由设置，当液化石油气报警器探头检测到现场气体泄漏浓度超过设定浓度值的时候，液化气站用气体报警器控制主机自动发出声光警告提醒用户，并伴有外部设备控制信号输出启动，起到辅助降低危险的作用。

~~~~~有对该仪器需要的可以致电我司~~~~~ 【济南如特仪器仪表有限公司】

联系人：李木木经理      手机：18668913066  
电话：0531-58615066      传真：0531-88073588

QQ : 2466711603

邮箱 :

[jn\\_rute@163.com](mailto:jn_rute@163.com)