

取暖烧气时用的甲烷气体报警器

产品名称	取暖烧气时用的甲烷气体报警器
公司名称	济南如特科贸有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	济南如特科贸有限公司
联系电话	0531-58615066 18668913066

产品详情

取暖烧气时用的甲烷气体报警器厂家直销,甲烷在自然界分布很广,是天然气、沼气、坑气及煤气的主要成分之一,甲烷对人基本无

毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼

吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。

甲烷气体报警器

,主要检测一氧化碳气体,因为点燃甲烷时要检验纯度,矿井内要通风良好,有害燃烧产物:一氧化碳。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

甲烷气体泄漏报警器技术参数:

1.认证 防爆认证:Exd II CT6 型式认可:消防电子产品合格评定中心
应用标准:GB15322.1-2003 2.电气 供电电源:DC12V-30V 信号:数字信号
接线端子:3X螺丝端子 适合导线截面0.5~2.5mm² 连接电缆:3×1.0mm² 接线方式:三线制
测量精度:±5%F.S 响应时间:小于30s 3.环境 IP等级:IP65 温度范围:-40 ~ 65 (催化燃烧式)|-40 ~ 65 (电化学式,非长期) 湿度范围:10~95%RH(无凝露)
压力范围:86~106KPa 存储温度:-40 ~+65 传输距离:1200m 4.检测
检测气体:易燃易爆%LEL|有毒有害ppm 检测方式:自然扩散式 检测范围:12-15m²
5.产品安装 主体材料:压铸铝材质 防尘罩材料:不锈钢防尘网 防爆连接螺纹:G1/2
重量:1.5kg 安装方式:固定支架、管装、墙壁装
外形尺寸:126mm(L)×93mm(W)×62mm(H)
配套使用的控制器:RBK-6000-2、RBK-6000-6型气体报警控制器 固定式气体针对气体一对一检测。
检测范围:12-15平方

甲烷气体泄漏报警器，是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用，若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时，气体会在第一时间，把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据，传输给气体报警控制器，由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循国家标准GB15322.1-2003，您可以放心采购！

~~~~~有对该仪器需要的可以致电我司~~~~~ 【济南如特仪器仪表有限公司】

联系人：李木木经理

手机：18668913066

电话：0531-58615066

传真：0531-88073588

QQ：2466711603

邮箱：

[jn\\_rute@163.com](mailto:jn_rute@163.com)