

弹性体改性沥青防水卷材分类及用途

产品名称	弹性体改性沥青防水卷材分类及用途
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

弹性体改性沥青防水卷材是以沥青为基料，加入适量的弹性体（如SBS、APP等）进行改性，使其具有较好的弹性和耐老化性能。该产品广泛应用于建筑防水工程，如屋面、地下室、卫生间等部位的防水施工。其主要特点是：1. 优异的弹性，能适应基层的变形；2. 良好的耐老化性能，使用寿命长；3. 施工方便，可在潮湿基层上施工。

弹性体改性沥青防水卷材的规格参数如下：
1. 厚度：2.0mm、3.0mm、4.0mm
2. 宽度：1000mm、1200mm、1500mm
3. 长度：根据工程需要定制

弹性体改性沥青防水卷材的检验方法按照GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》标准进行。检验项目包括：拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、耐老化性能等。检验时，应从每批产品中随机抽取试样，按照标准方法进行试验。

弹性体改性沥青防水卷材的储存和运输应符合以下要求：
1. 储存：应存放在干燥、通风、防潮的库房内，避免阳光直射和雨淋。
2. 运输：应采用专用车辆运输，避免野蛮装卸和长时间暴晒。