

Rynite PET FR543 NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Rynite PET FR543 NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：43%玻璃纤维, 阻燃PET

产品外观：本色

树脂鉴别 PET-GF43FR(17) ISO 1043

制品标识码 >PET-GF43FR(17)< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 0.02[1] %

优良熔体温度 280 °C

注塑 熔体温度 270 °C

注塑 熔体温度 290 °C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 110 ° C

模具温度 100 ° C

模具温度 120 ° C

保压范围 80 MPa

保压时间 4 s/mm

喷射温度 170 ° C

添加剂 脱膜助剂，阻燃剂

2019年友达光电的资本支出预算将达到400亿新台币（12.95亿美元），其中200亿新台币将用于设备升级和相关的研发工作。

PET瓶因其质轻、强度高、卫生、阻隔保鲜、耐候耐老化、使用方便、安全，使用后回收利用价值高等多重优点，在水及饮料包装领域得到广泛应用。

目前国内年消耗量已达数百万吨，年增长率将近20%。从全球看其消费量更加巨大，而且有相当一部分使用后以废弃塑料的形式进入我国。

如何将废弃的PET瓶子回收或转化利用是一个热点问题。

一个不争的事实就是我国已实现了PET瓶用后可回收，而且每年从国外以废弃塑料的形式进口大量PET瓶或瓶片。