

德国科思创（TPU品牌系列）代理商

产品名称	德国科思创（TPU品牌系列）代理商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	科思创:授权总代理商 科思创:德国科思创TPU
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

德国科思创（TPU品牌系列）代理商

TPU德国拜耳3065D特性：注塑级，高机械强度，的抗磨损性，耐磨性。TPU德国拜耳3072D特性：注塑级，高机械强度，的抗磨损性，耐磨性。TPU德国拜耳3075D特性：注塑级，良好的耐磨性。TPU德国拜耳3970D特性：注塑级，20%的玻璃纤维增强，良好的耐热性。TPU德国拜耳3080A特性：注塑级，TPU德国拜耳3385A特性：注塑级，良好的耐磨性。TPU德国拜耳3485A特性：注塑级，适合于挤出吹塑。TPU德国拜耳9370A特性：挤出级，良好的低温弹性。TPU德国拜耳390X特性：注射、挤出、吹塑，具有稳定性和易脱模的挤塑品级；TPU德国拜耳985U特性：耐磨性、良好的抗热和紫外线降解的稳定性、的抗水解稳定性和抗微生物性。TPU德国拜耳990R特性：耐磨性、的抗水解稳定性和抗微生物性。TPU德国拜耳385E特性：挤出级，高机械强度。TPU德国拜耳3055D特性：注塑级，的抗磨损性，良好的耐磨性。TPU德国拜耳3059D特性：注塑级，的抗磨损性，良好的耐磨性。TPU德国拜耳3060A特性：注塑级，低磨损。TPU德国拜耳8785A特性：紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以的改良耐磨性著称。TPU德国拜耳8792A特性：快速成型，易脱模和流动性著称。TPU德国拜耳85786A特性：良好的低温弹性，高回弹性。TPU德国拜耳85085A特性：注塑级，良好的低温弹性；TPU德国拜耳1960AW特性：注塑级，良好的耐磨性；TPU德国拜耳1970AW特性：注塑级，良好的耐磨性；聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、鞋及机械零件等。TPU B85A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，B90A德国巴斯夫萧氏A硬度:90，TPU德国拜耳89085A特性：注塑级，良好的低温弹性，高回弹性，低磨损。TPU德国拜耳3660DU特性：挤出级，良好的耐磨性。TPU德国拜耳3690AU特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；TPU德国拜耳3695AU特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；B95A德国巴斯夫萧氏A硬度:95，B98A德国巴斯夫萧氏A硬度:98，B60D德国巴斯夫萧氏D硬度:60，S64D德国巴斯夫萧氏D硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。TPU C85A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，C90A德国巴斯夫萧氏A硬度:90，C95A德国巴斯夫萧氏A硬度:95，聚脂类，适用于汽车、机械等度要求的产品。TPU 1175A德国巴斯夫萧氏A硬度:75，1185A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，1190A德国巴斯夫萧氏A硬度:75，1154D德国巴斯夫萧氏D硬度:54，1174D德国巴斯夫萧氏D硬度:74，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。TPU 685A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，690A德国巴斯夫萧氏A硬度:90，695A德国巴斯夫萧氏A硬度:95，660D德国巴斯夫萧氏D硬度:60，664D德国巴斯夫萧氏D硬度:64，TPU物性介绍：高透气性：可达到10000g/m²/24小时，贴合之后还能够达到5000~8000g/m²/24小时（视各家工厂的贴合方法、技术及物料与胶水而有所不同）；高防水性：（透气性好的薄膜一定是采用聚醚型TPU制造的，所以其耐水解性，抗菌性都十分，因其强度高、耐水压

也是非常的)；高抗拉强度及延伸度：可达到300%~800%作为柔软的材料是非常的特性；TPU薄膜高超的耐化学性及耐油性：比一般材料大部分；TPU薄膜的透明性：可根据用途调整透明度；TPU薄膜高超的耐磨性：是橡胶的4~5倍；TPU薄膜高弹性：弹性好，回弹性强；TPU薄膜的耐寒性：在-40°C~-70°C物性不改变；TPU薄膜安定性及耐水解性强，耐抗菌性强；TPU薄膜因可热塑性可重复利用。德国科思创TPU大陆代理商：江苏/苏州/上海/常州/昆山/泰州/张家港/武进/小河/江阴/太仓/杭州/余姚/慈溪/浙江/温州/乐清/南通/镇江/南京/丹阳/无锡市/徐州市/常州市/苏州市/南通市/连云港市/淮安市/盐城市/扬州市/镇江市/泰州市/宿迁市/天津/廊坊/安徽/广东/深圳/惠州/中山/广州/台州/宁波/成都