

医用工程嵌入式保温柜

产品名称	医用工程嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78434.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

医用工程嵌入式保温柜通俗上讲就是将手术室环境空气洁净到相应标准，现代化的层流手术室是用空气洁净技术，对空气中的微生物污染采取不同程度的处理，从而控制空间环境中的空福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。

医用工程嵌入式保温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,医用工程嵌入式保温柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：医用工程嵌入式保温柜更多型号产品规格参数：

产品名称

产品型号

FYL-YS-50LK

FYL-YS-100L

FYL-YS-138L

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-430L

输入电压

220V

220V

220V

220V

220V

220V

制冷功率

85W

85W

85W

100W

100W

100W

商品重量

18kg

22Kg

28Kg

47kg

74Kg

105Kg

尺寸大小

430 × 480 × 510 (外径)

360 × 370 × 420 (内径)

480 × 490 × 840(外径)

400 × 350 × 730 (内径)

540 × 420 × 810(外径)

450 × 420 × 730 (内径)

595 × 570 × 865mm(外径)

520 × 440 × 655mm (内径)

595 × 570 × 1445mm(外径)

524 × 438 × 1223mm (内径)

595 × 680 × 1805mm(外径)

510 × 530 × 1585mm (内径)

商品容量

50升

100升

138升

150升

280升

430升

报警设置

高低温报警，断电报警，故障报警（选配）

高低温报警，断电报警，故障报警，

温度范围

4-38度（温度可调可控）

2-48度（温度可调可控）

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用工程嵌入式保温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

医用工程嵌入式保温柜特点采用智能电脑温控系统，LED数字控温，可调可控制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角采用优良风机，PTC陶瓷复合加热，加热迅速新型风道设计，多空入风，均匀恒温效果更好箱体内聚氨酯整体发泡层，重量轻，保温性能好等特点采用新型全封闭压缩机，节能多层搁架设计，可根据物品自由调节箱内部具备照明设施，方便夜间储存的物品多重报警：高温报警，低温报警等安全门锁设计，防止随意开启三层高强度中空玻璃，触摸按键设计，操作方便简单医用工程嵌入式保温柜部,作为救治病患的重要医疗场所,对环境的洁净度要求较高,由洁净手术室、洁净辅助用房、和非洁净辅助用房等组成的功能区域。而洁净手术室,采用空气净化技术,把