

## 医用工程可装在墙里的保温柜

产品名称	医用工程可装在墙里的保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83892.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

医用工程可装在墙里的保温柜菌药品生产的每一步生产操作都应达到相关的动态洁净度标准生产过程中和操作完成后,都应进行微生物监控 建议高风险操作在隔离器中完成,创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化,在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神,以自己优良、和真诚的售后,不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。

医用工程可装在墙里的保温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,医用工程可装在墙里的保温柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、\*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

医用工程可装在墙里的保温柜更多型号产品规格参数：

产品名称

产品型号

FYL-YS-50LK

FYL-YS-100L

FYL-YS-138L

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-430L

输入电压

220V

220V

220V

220V

220V

220V

制冷功率

85W

85W

85W

100W

100W

100W

### 商品重量

18kg

22Kg

28Kg

47kg

74Kg

105Kg

### 尺寸大小

430 × 480 × 510 ( 外径 )

360 × 370 × 420 ( 内径 )

480 × 490 × 840(外径)

400 × 350 × 730 ( 内径 )

540 × 420 × 810(外径)

450 × 420 × 730 ( 内径 )

595 × 570 × 865mm(外径)

520 × 440 × 655mm ( 内径 )

595 × 570 × 1445mm(外径)

524 × 438 × 1223mm ( 内径 )

595 × 680 × 1805mm(外径)

510 × 530 × 1585mm ( 内径 )

### 商品容量

50升

100升

138升

150升

280升

430升

## 报警设置

高低温报警，断电报警，故障报警（选配）

高低温报警，断电报警，故障报警，

## 温度范围

4-38度（温度可调可控）

2-48度（温度可调可控）

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用工程可装在墙里的保温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

医用工程可装在墙里的保温柜特点本机采用智能节电系统，当温度达到所设定的温度时，压缩机即停止运转，以达到的节能省电效果。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。高强度冷轧冷钢板，外观豪华，款式新颖，内用高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，密度高节电。柜内配备层架可随意调节高度，可根据放置物品的大小随意调节层较高度。恒温冷藏柜采用全封闭式优良节能压缩机，主机配备多种自动保护元件确保主机寿命。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。前置式出风口，可嵌入墙体内部，节省空间强制风循环系统，柜内温度均匀，柜内温差小。箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优良。自动蒸发式冷凝水设计，免除柜子排水下水难的困扰，便捷使用：门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。医用工程可装在墙里的保温柜

洁净手术室用房的分级标准注：

、浮游法的细菌\*大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换

算