

da98b广数伺服驱动器err3
err9报警维修，武汉广数伺服驱动器一站式维修中心

产品名称	da98b广数伺服驱动器err3 err9报警维修，武汉广数伺服驱动器一站式维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

再造电阻

当交流伺服电机由发电机组方式推动时，电力工程重归至伺服放大器侧，这被称作再造电力工程。再造电力工程

以在伺服放大器的光滑电容器电池充电来吸收。超过能够电池充电能量后，再换再造电阻耗费再生电力工程。

交流伺服电机由再造(发电机组)方式驱动状况如下所示：

加快、降速运作后的降速终止期内

竖轴往下运行中

外界负荷推动电动机转动

伺服控制器型号规格 内嵌再造电阻器 外接再造电阻器

DS2-20P4-AS/AS6/BS/BS6

DS2-20P7-AS/AS6

DS2-45P5-A/AS

DS2-47P5-A

无内嵌再造电阻器

另加再造电阻器联接至P、PB 端子

DS2-20P2-AS/AS6

DS2-20P7-BSW/BSW6

DS2-21P5-AS/AS6/AS2

DS2-22P3-AS/AS6

DS2-41P5-AS/AS6

内嵌再造电阻器规格型号100 100

瓦，接线P 和D 接线端子（出厂前已接线），断掉P 和C 接线端子。

应用外接再造电阻器将再造电阻器

接至P 和C 接线端子、P 和D 接线

线拆下来，外接再造电阻器需附加购买

DS2-43P0-AS/AS6

DS2-45P5-A/AS

DS2-47P5-A

DS2-411P0-A

内嵌再造电阻器规格型号75 150

瓦，接线P 和D 接线端子（出厂前已接线），断掉P 和C 接线端子。

主要参数 数据信号名字 设置 实际意义 起效

P0-10 再造电阻器挑选 0 应用内嵌再造电阻器 再次通电

1 应用外接再造电阻器（电阻器规格型号借鉴一下报表）

下表为各型号规格电动机介绍的再造电阻器规格型号。

伺服控制器型号规格 外接再造电阻器 强烈推荐电阻值范畴

外接再造电阻器

(强烈推荐输出功率值范畴)

DS2-20P2-AS/AS6	不低于50	50-100	200W-之上
DS2-20P4-AS/AS6/BS/BS6	不低于40	40-100	500W-之上
DS2-20P7-AS/AS6	不低于40	40-100	500W-之上
DS2-20P7-BSW/BSW6	不低于40	40-100	500W-之上
DS2-21P5-AS/AS6/AS2	不低于25	25-50	1000W-之上
DS2-22P3-AS/AS6	不低于25	25-50	1000W-之上
DS2-41P5-AS/AS6	不低于55	55-100	1000W-之上
DS2-43P0-AS/AS6	不低于55	55-75	1000W-之上
DS2-45P5-A/AS	不低于25	25-65	2000W-之上
DS2-47P5-A	不低于25	25-50	2000W-之上
DS2-411P0-A	不低于18	18-45	3000W-之上

(1) 挑选外接电阻器时 , “ 电阻值 ” — 尽量选贴近 “ 强烈推荐电阻值 ” 里的 “ * 少电阻值 ” 。 “ 功率 ” 的挑选 , 根据实际实际应用挑选 , 实际应视热值来定。

(2) 再造电阻器经常充放电时外表温度会很高 , 布线时请选择耐热防火的电缆线 , 且留意再生电阻器表层不和电缆线触碰。