

Rynite PET RE5231 BK533 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Rynite PET RE5231 BK533 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：35%玻璃纤维/矿物填充

产品外观：黑色

树脂鉴别 PET-(GF+MD)35 ISO 1043

制品标识码 >PET-(GF+MD)35< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 0.02[1] %

优良熔体温度 285 °C

注塑 熔体温度 280 °C

注塑 熔体温度 300 °C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 140 ° C

模具温度 120 ° C

模具温度 140 ° C

保压范围 80 MPa

保压时间 4 s/mm

喷射温度 170 ° C

PET/PE合金

PET/PE合金具有坚硬、强度高、易加工、成本低等诸多优点,它的脆性比纯PET低,加工之前也不需要干燥处理.此合金流动性好、

冷却速度比HDPE快,有利于模塑制品缩短周期.PET/PE合金的制作关键在于相容剂的选择,目前欧洲已有3个企业研发成功并投入市场.

近期,一则新闻在智能硬件圈传开:小米生态链企业——石头科技拟登科创板。而石头科技,正值创立近5年,

从为小米制造定制化产品逐步发展成为拥有自有品牌的智能扫地机器人企业,短短几年间石头科技便成为扫地机行业的企业之一。

而石头科技制胜的关键在于其应用在扫地机上的激光测距模组(LDS)技术。也可以说过硬的产品和**的技术,特别是与石头科技的战略合作伙伴杜邦。