

# 恩施透气型塑胶跑道厂家

产品名称	恩施透气型塑胶跑道厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

河北昌冠体育塑胶跑道材料生产厂家,绿色环保,为孩子建立安全成长空间,家长放心,学校安心!河北昌冠体育塑胶跑道材料生产厂家 施工团队,全程提供场地施工方案指导与建议。

透气型塑胶跑道厂家告诉您如何检测塑胶跑道的性能？

### 一、结构状态

不允许田径场地面出现任何诸如气泡、裂隙或分层等现象。

### 二、地面平坦度标准

田径场地的任何位置，任何方向在直线跳距离4m以内都不可以出现超过6mm的局部凸凹，或在直线距离1m以内都不可以出现超过3mm的局部凸凹情况，每步凸凹程度不得超过1mm。

### 三、地面厚度标准

田径场跑道在竣工的时候，其厚度至少13mm。任何位置跑道厚度不得少于10mm，厚度在10 -10.5mm之间的跑道的总积不得超过田径场地总面积5%。应特殊加厚的重压区（撑竿跳高、标枪、三级跳远的助跑区和跳高起跳区）在计算上述平均值的时候未被考虑在内。田径场塑胶厚度不应计算到地面碎渣的顶部，试厚度的方法是：用60级直至磨擦掉的表面面积大约占芯体全部表面面积的50%，然后用\*\*度为0.01mm的厚度计，具有4毫米直径度量平面的柱塞和0.8-1.0牛顿之间的测试力，测量芯体厚度，测试\*\*度接近0.1mm。当田径场的设施用于大型比赛时，用上述方法测定人造场地厚度时，任何部位厚度也不得低于10mm。

### 四、垂直变形测验

垂直变形测验使用垂直变形测试仪。测试在跑道和助跑道上进行（有包括加厚区），测试时气温为10 - 40 。人造田径场地面的垂直变形应在0.6-1.88mm之间。

## 五、颜色

对人造田径场地面颜色的评估，塑胶的颜色应与该手册的某一种颜色相一致。对于精心设计的多种颜色的塑胶跑道，每一种颜色都应与该手册的相关颜色大体保持一致。