

抗磨,持久的树脂胶粉

产品名称	抗磨,持久的树脂胶粉
公司名称	廊坊翔宇化工有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊市文安孙氏化工工业园区
联系电话	0316-5013959 13933929546

产品详情

产品介绍树脂胶粉是一种新型的产品橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细了的胶粉等改性剂，或采用对沥青进行轻度氧化加工，从而使沥青的性能得到改善的沥青混合物。产品属性品牌：翔宇 固含量：98

应用范围：砂浆粘合 性能特点有良好的耐久性、抗磨性，实现高温不软化，低温不开裂。生产工艺采用对沥青进行轻度氧化加工，从而使沥青的性能得到改善的沥青混合物。主要用途树脂胶粉的使用方法很简单，只要在施工现场直接加水拌均匀，砂浆：水=4：1(G/G)，放置十分钟即可使用。当粘结厚度3-5毫米，聚苯板底层罩面砂浆厚度2-3毫米时，将网格布贴上压平实后再抹上1-2毫米厚砂浆，加强部分5-7毫米厚，禁止在5 ° C以下温度施工，28天后可以完全达到凝固法人粘结效果，用量5kg/?。

注意事项1.树脂胶粉投料不宜一次性投入，要分次分量以便找到最适合的量。2.需加入聚丙烯纤维时，要先放进水泥中分散，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚丙烯纤维分散开。

3.搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层。

4.需要根据季节的变化来调节添加剂的用量及适量添加HPMC。其他说明5 以下禁止施工中使用，低温施工会造成最大的工程质量问题，造成抹面砂浆与保温板不粘合，这种是后期没有补救方案的工程质量问题。交易说明如需购买或详细了解,请与我们联系我们将竭诚为您服务.