

Rynite PET RE15022 NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Rynite PET RE15022 NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：36%玻璃纤维

产品外观：本色

树脂鉴别 PET-GF36 ISO 1043

制品标识码 >PET-GF36< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 6 h

加工前水分含量 0.02[1] %

优良熔体温度 285 °C

注塑 熔体温度 280 °C

注塑 熔体温度 300 °C

螺杆大的切线速度 0.2 m/s

优良模具温度 140 °C

模具温度 120 °C

模具温度 140 °C

保压范围 80 MPa

保压时间 4 s/mm

喷射温度 170 °C

在 Chinaplas杜邦展台,除了石头扫地机器人,笔者还看到了采用杜邦 TPSiV材料的罗技蓝牙音箱。

杜邦 TPSiV材料可以增加音箱的触感以及定制多样化的颜色,气候耐用的特性让音箱更适合户外使用。

3D打印技术的飞速发展,也为传统的家电研发带来了新的思路。在过往,一款产品从研发到生产,需要进行多次的模具打样,不仅费时费力费财,

而且精密度较差。而采用3D打印技术可以迅速地将图纸变成实物,不仅高效、低成本,精密度也非常高。笔者在现场看到,

一款采用了杜邦创新材料通过3D打印机做出的零部件产品展示出了超高的精密度,严丝合缝的同时还灵活自如,让在场的观众赞叹不已。