

原装西门子V90系列 1FL6094-1AC61-2AG1 5KW 伺服电机

西门子供应商

产品名称	原装西门子V90系列 1FL6094-1AC61-2AG1 5KW 伺服电机 西门子供应商
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	4850.00/个
规格参数	西门子:1FL6094-1AC61-2AG1 V90系列:伺服电机 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

产品详情

型号

1FL6094-1AC61-2AG1

产品类型

S-1FL6伺服电机

电机类型

高惯量

驻车制动器

否

转数 / 测定值

2000 1/min

轴端型号 / 驱动侧

光轴

扭矩 / *大值

70.00 N.m

轴高度 / 额定值 / 备注

90

输出的机械功率 / 绕组超温 85 K / 测定值

5.00 kW

输出的机械功率 [hp]

6.80 hp

订货号：1FL6094-1AC61-2AG1

基本参数

产品

SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 三相交流 400 V PN=5 kW ; NN=2000 U/min M0=30 Nm ; MN=23.9 Nm
轴高度 90 mm 带弯 插头 ; 增量编码器 2500 增量/转 光滑的轴 , 公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65
带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90

产品型号

1FL6094-1AC61-2AG1

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

S-1FL6伺服电机

电机类型

高惯量

驻车制动器

否

转数 / 测定值

2000 1/min

轴端型号 / 驱动侧

光轴

扭矩 / *大值

70.00 N.m

轴高度 / 额定值 / 备注

90

输出的机械功率 / 绕组超温 85 K / 测定值

5.00 kW

输出的机械功率 [hp]

6.80 hp

消耗电流 / 绕组超温 85 K / 测定值

12.60 A

消耗电流 / *大值

36.90 A

扭矩常数 / 绕组超温 85 K

2.00 N.m/A

热量级

B (130 °C)

防护等级 IP

IP65

旋转电机的结构形式 / 符合代码 I

IM B5 (IM V1,IM V3)

净重 / 电机的

24.40 kg

净重 / 带制动器的电机

振动值等级

等级 A

环境温度 / 运行期间 / *小值

0 ° C

环境温度 / 运行期间 / *大值

40 ° C

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值

90 %

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值 / 备注

*大 RH (30 ° C 时无凝露)

冷却方式

自冷却

电机规格

永磁同步电机

资格证明

CE, EAC

电气连接的排列

任意输出方向的弯型接头 (可旋转)