

油管油路油压传感器，高质量油压力传感器

产品名称	油管油路油压传感器，高质量油压力传感器
公司名称	佛山市浩捷电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市高明区河江开发区丹霞路18号
联系电话	86-75788226659/88223389/88223359 15820620326

产品详情

油管油路油压传感器，高质量油压力传感器油管油路油压传感器，高质量油压力传感器

PTJ204压力传感器/变送器。 特性:

- 1:采用全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
- 2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性
- 3:采用反应速度能用40000次每秒的速度,使得传感器能在任何时间都能反应出[液压力的变化,更准确无误的测量效果.](#)

运用:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力

、[管道水压力](#)

,供水系统,供油系统空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水、恒压供水等压力测量与控制。 也称之为：管道油压压力传感器，油压传感器,气压传感器,风压传感器,恒压供水压力传感器,通用压力变送器，油压变送器,[气压变送器](#)

,风压变送器,液压变送器,恒压供水压

力变送器，水泵压力测控仪器，[管道水压力传感器](#),水泵压力传感器，[液压变送器](#)，多用途压力传感器。

量程:0~0.6~150(MPa) 综合精度:0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:

4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压:24DCV(9~36DCV) 介质温度:-20~85

环境温度:常温(-20~85) 负载电阻: 电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50K 绝缘电阻:

大于2000M (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能:0.1%FS/年 振动影响:

在机械振动频率20Hz~1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 防水接头

机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计