

EPS不间断电源60KW 楼道 水泵 三相 风机 灯具

产品名称	EPS不间断电源60KW 楼道 水泵 三相 风机 灯具
公司名称	恒佳源（上海）电源科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:诗顿 型号:60KW 产地:浙江
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号3幢
联系电话	15764113733 15764113733

产品详情

eps消防应急电源，在当今的市场环境下早已广泛运用，它具有一定的**性和安全性，能够实现微型机监管与处理，对消防应急照明、电动卷帘门、消防电梯、离心水泵、消防排烟风机等消防设备完成自动控制系统。这些产品多见多层建筑、飞机场、电信网网络机房、医院门诊、关键展览馆等项目选用。主要有以下特性：

(1)电力网有电时处在静态数据，没有噪音，低于60dB，无需要排烟系统、抗震解决。

(2)自动选择，可以实现无人化。电力网与EPS开关电源彼此转换时间是在0.1s-0.25s。

(3)带载能力强，EPS适宜电理性、电容器性以及综合型负荷的机器，如消防电梯、离心水泵、离心风机、应急照明灯等。

(4)应用靠谱，在正式场合可以采取双机备份方法，保证安全事故和火灾事故前提下供电系统靠谱，服务器使用寿命可以达到20a之上，充电电池5a-10a之上。

(5)融入恶劣的环境，可放置在别墅地下室或配电间，能够紧紧急负荷应用场地就近设定，降低电力线路。

(6)对于有些输出功率比较大的用电量设备，如：消防泵、离心风机，EPS可以直接与电动机联接变频启动后，才能进入正常运转情况。

(7)紧急预留时长，基本型为60min(有延迟插口)

1.电力网有电时,处在静态数据,没有噪音,低于60db,无需要排烟系统、抗震解决,并且具有安全系数、无火灾安全隐患的特征。2.自动选择,可以实现无人化,环保节能,电力网供电系统与EPS电源供应彼此转换时间是在0.1-0.25s。3.带载能力强,EPS适用于电理性,电容器性以及综合型负荷的机器,如消防电梯、离心水泵、离心风机、应急照明灯等,尤其是在安全事故或火灾事故强切时,开关电源还可以在120%负载前提下工作

中,一直到充电电池彻底耗光。