

日本PASCAL支撑缸CSU16-H 帕斯卡PASCAL夹紧缸CSU10-H

产品名称	日本PASCAL支撑缸CSU16-H 帕斯卡PASCAL夹紧缸CSU10-H
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

日本PASCAL支撑缸ETU10-L/R

日本PASCAL支撑缸CTH10-TS

日本PASCAL支撑缸CLU10-FA

日本PASCAL支撑缸CSU06-L

日本PASCAL帕斯卡HCPD-H22DD

日本PASCAL压力开关SAA210PF

日本PASCAL氮**簧DNF1200-050

日本PASCAL支撑缸CSS04-L

日本PASCAL支撑缸CTT01-L

日本PASCAL支撑缸CLN04-FB/LB

1、采用引线方式接线

上海防爆电磁阀厂家称防爆型的电磁阀一般都是采用两根电源线连接就可以开始工作，但是在特殊的情况下会有三个端口的情况出现，此时便可以采用引线方式进行接线。引线方式接线主要是从防爆线圈的壳体内引出一条电源线，通常引线的长度为一刀两米之间，部门线路在出厂的时候可以要求加长。引线内部拥有黄色、红色以及绿黑蓝色这三根芯线，连接的时候电源不必区分出正负极。

2、采用座式方式接线

座式方式接线也是防爆型的电磁阀比较常用的一种接线方式，接线座式的意思是指防爆线圈的壳体内部有三个端口可以连接，其中两个端口属于电源线部分，另一个端口则是地线。使用座式方式进行接线的时候，可以直接将标准的电线直接引进防暴圈的壳体内部，这样就可以保证正式开始使用时不会出现防爆的以外事故。这种接线方式由于较好操作，因此在一线工作人员看来也是极为实用的一种方法。