

山东隔声屏障厂家 吸音材料价格

产品名称	山东隔声屏障厂家 吸音材料价格
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18560960550

产品详情

隔声屏障的施工方法及要求

- 1、如果立柱不垂直,在任何情况下不得超过桩长的千分之一,钢立柱安装好后的位置偏差误差小于等于5mm。
- 2、隔声屏障钢立柱采用植入钢筋,螺栓铆固的方法,即化学黏结植筋法,现场定位打孔、植筋。批量生产前应先预安装试验,待安装无问题后方可批量生产。
- 3、H型钢立柱地面与基础预埋之间因安装产生的缝隙用胶泥密封严密,防止水的进入,保证铁件不生锈,H型钢立柱与各种铁件在安装完成后一定要进行防锈处理。
- 4、隔声屏障立柱安装标高与设计标高相差不得超过柱高的千分之一,允许用适当厚度的垫板和成对斜板对H型钢立柱找正。

垫板或斜板镶入长度应超过地脚螺栓直径的一倍,地脚螺栓帽拧紧力矩不得小于设计要求,立柱找正、找稳后,应将超出H型钢地板边缘的垫片,斜铁割掉,焊牢,并将施工现场废物清理干净。