

# 工地安全帽检测 矿工安全帽检测 劳保用品质量检测

产品名称	工地安全帽检测 矿工安全帽检测 劳保用品质量检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

### 一、检查及使用的总体要求

- 1、班组应定期统一组织电力安全工器具的使用方法培训，凡是在工作中需要使用电工工具的工作人员，都必须定期接受培训。
- 2、安全工器具的使用应符合电网公司电力安全《工作规程（变电站和发电厂电气部分）》；《电网公司电力安全工作规程（电力线路部分）》；《电力建设安全工作规程（第2部分架空电力线路）》等规程和产品使用要求同时，还应遵守下列规定：
  - 3、安全工器具使用前应进行外观检查。
  - 4、对安全工器具的机械绝缘性能发生疑问时，应进行试验，合格后方可使用。
  - 5、绝缘安全工器具使用前应擦拭干净。
  - 6、使用绝缘安全工器具时应戴绝缘手套。

### 二、安全帽的检查使用

- 1、帽壳完整无裂纹或损伤，无明显变形。
- 2、帽衬组件（包括：帽箍、顶衬、后箍、下额带等）齐全、牢固。
- 3、性标志清楚：A、制造厂名称及商标、型号；B、制造年、月、日；C、许可证编号,有效期（塑料帽 2.5年）。
- 4、安全帽的帽壳、帽箍、下额带等附件，必须完好无损方可使用，并且妥善保管，经常处于完好

状态。不许随意乱扔乱坐。

5、安全帽戴好后，应将后扣拧到合适位置（或将帽箍扣调整到合适的位置），锁好下颚带，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。