

EVA台湾台塑7340M 指标14-2.5 挤出发泡注塑

产品名称	EVA台湾台塑7340M 指标14-2.5 挤出发泡注塑
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾塑胶 包装:25KG/包 品类:EVA/乙烯-醋酸乙烯共聚物
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

EVA塑料是一种丁二烯 丙烯酸丁酯聚合物，主要成分丁二烯和丙烯酸丁酯。因其良好的物理性能、耐化学性、可加工性及其相溶性，EVA塑胶广泛应用于鞋料、地毯、咖啡杯子垫、薄膜袋、医用冰袋等耐用度和实用性的行业。

而EVA中国台湾台塑7340M指标值14 2.5挤压发泡材料注塑加工是一种具有高密封性、高柔韧度跟高耐热性的EVA塑胶。这类塑胶常见的VA成分在5% 40%中间，既能做为高密度泡沫材料，也可作为高高聚物的阻燃剂和改性材料应用。

EVA中国台湾台塑7340M指标值14 2.5挤压发泡材料注塑加工品牌为中国台湾塑料，所提供包装方法是每袋25kg。这类EVA塑胶的品类为EVA/丁二烯 丙烯酸丁酯聚合物，适合于高压聚乙烯的改性材料、电力电缆、塑料薄膜、高聚物及其它成形产品、沥青混合料等行业。

作为一家专业生产制造塑胶产品的企业，苏州百锦润塑化有限公司为广大客户提供优良的品质和优质的服务。大家自知用户对各种各样塑料规定，所以我们针对不同客户需求提供丰富的型号规格和规格型号塑料，以满足用户特定生产制造规定。

与此同时，大家都了解EVA塑胶在高聚物行业中的广泛运用，所以在产品生产和销售中，始终将质量、稳定性和成本管理摆在首位。大家的技术团队为您提供全面的服务项目，包含型号选择提议、价格方案、物流运输和技术服务等。

有关EVA塑料一些专业技能

1. EVA塑胶主要用于制做泡沫塑料，其相对密度通常是在0.03g/cm³ 0.50g/cm³中间。
2. EVA塑胶常见的成型方法有挤压、真空成型、注入等。
3. EVA塑料工艺性能如抗拉强度、抗冲击强度、耐热性和导电性能等，能够通过调节VA含量和加上不同

类型的填充料开展改进。

有关互动问答

1. EVA塑料有哪些关键主要用途

答 EVA塑胶广泛应用于做鞋、外包装、电子器件、诊疗、健身器材、建筑装饰材料等行业。

2. 什么叫EVA塑料VA成分

答 EVA塑料VA成分就是指丙烯酸丁酯成分，通常是在5% 40%中间。

3. EVA塑胶如何进行生产加工

答 EVA塑胶常见的制作工艺有挤压、真空成型、注入等。在生产过程中往往需要加热和调节环境温度、工作压力等数据。