

150g聚酯无纺布 车库顶层反滤隔离土工布

产品名称	150g聚酯无纺布 车库顶层反滤隔离土工布
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.45/平方米
规格参数	断裂强度:7.5KN/m 功能:反滤, 隔离, 垫层 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

无纺布是一种新型纤维材料，它以化纤为原料，经过纺织、针刺、熔喷等工艺加工而成，具有不易脱落的纤维、透气性好、柔软、防水、耐酸碱、防腐等特点，广泛应用于土壤工程、水利工程、铁路、公路、机场等领域。

150g聚酯无纺布是无纺布的一种，在加工过程中采用聚酯为原料，重量为150g/m²。这种聚酯土工布有着很强的拉伸性和抗撕裂性，其断裂强度可以达到7.5KN/m，这使得它能够在使用过程中受到较强的拉伸和刮擦而不会被破坏。同时，150g聚酯无纺布也具有良好的隔离和反滤作用，可以隔离土层和石层，防止二者混杂，同时也可以防止土层中的颗粒物在水流的冲刷下被冲走。

150g聚酯无纺布可以用于车库顶层的防滤隔离，作为车库屋顶和水泥之间的垫层，能够有效地防止水泥的开裂和水渗漏。由于土工布的幅宽可以达到16m，因此我们的产品可根据客户的需求进行裁剪和加工，符合客户的要求。

除了在车库屋顶工程中使用，150g聚酯无纺布还可以用在其他土工工程中，如河道、水库、海堤、隧道、地铁、道路、高速公路等。在这些工程中，土工布可以起到垫层、分离、加固、过滤、反滤、隔离等作用，保证工程的长期稳定运行和高效实施。

为了让大家更好地了解150g聚酯无纺布车库顶层反滤隔离土工布，以下是一些相关常见问题的解答。

问 聚酯土工布的使用寿命是多久

答 使用寿命的长短主要取决于使用环境及物理、化学因素等，一般情况下寿命在3-20年左右。

问 聚酯土工布的厚度和重量有关系吗

答 有关系。一般来说，地下水位相对较高，土工布的厚度就应该相应增加，以保证防水效果。土工布的重量越重，抗张强度和反滤能力就越强。

问 如何正确施工聚酯土工布

答 首先，必须对施工现场进行环境调查和分析，了解基础情况，确保施工场地平整。其次，要将无纺布铺设平整，平滑，无波动，铺设顺序应按照水平和垂直的原则进行。应将土工布采用重叠式铺设和钢卡固定，以保证地面不会滑动或干扰。