

PA66 美国索尔维(罗地亚) A20V25 注塑级 热稳定 阻燃级 玻纤增强25% 电器制品 汽车零部件

产品名称	PA66 美国索尔维(罗地亚) A20V25 注塑级 热稳定 阻燃级 玻纤增强25% 电器制品 汽车零部件
公司名称	上海洪超塑胶有限公司
价格	27.90/公斤
规格参数	品牌:美国苏威(罗地亚) 型号:A20V25 材料特性:玻纤增强25% 阻燃V0
公司地址	上海市青浦区练塘章练塘路588弄15号1幢2层1区 069室
联系电话	13774409307 13774409307

产品详情

TECHNYLA20 V25 Natural是一种红磷阻燃聚酰胺66，采用25%的玻璃纤维增强，热稳定，用于注塑成型。该牌号提供坚固的UL 94 V-0和完整的UL黄卡，同时具有良好的机械性能。该等级适用于模制电气设备的绝缘部件，更通常适用于应力下的薄部件。

PA性质：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA优点：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

PA用途：

广泛应用于机械、高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

PA分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

TECHNYL罗地亚已经被SOLVAY索尔维收购

供应TECHNYL罗地亚PA66

销售罗地亚PA66 A20 V15 特点:增强阻燃级,15%玻纤增强,阻燃UL94-V0

销售罗地亚PA66 A20 V25 特点:增强阻燃级,25%玻纤增强,阻燃UL94-V0

销售罗地亚PA66 A 202F 特点:注塑级,高流动,快速成型周期

销售罗地亚PA66 A 203 特点:注塑级,中等粘度,薄壁部件用

销售罗地亚PA66 A 205F 特点:注塑级,高流动,快速成型周期

销售罗地亚PA66 A 216 特点:通用级,扎带用PA66

销售罗地亚PA66 A 216 V15 特点:玻纤增强级,15%玻纤增强,含润滑剂

销售罗地亚PA66 A 216 V30 特点:玻纤增强级,30%玻纤增强,含润滑剂

销售罗地亚PA66 A 216 V35 特点:玻纤增强级,35%玻纤增强,含润滑剂

销售罗地亚PA66 A 216 V50 特点:玻纤增强级,50%玻纤增强,含润滑剂

销售罗地亚PA66 A 218 特点:注塑级,耐高温,扎带用PA66

销售罗地亚PA66 A 218 V15 特点:玻纤增强级,15%玻纤增强,热稳定

销售罗地亚PA66 A 218 V25 特点:玻纤增强级,25%玻纤增强,热稳定

销售罗地亚PA66 A 218 V30 特点:玻纤增强级,30%玻纤增强,热稳定

销售罗地亚PA66 A 218 V50 特点:玻纤增强级,50%玻纤增强,热稳定

销售罗地亚PA66 A 218W V30 特点:玻纤增强级,30%玻纤增强,热稳定,耐水解; 润滑

销售罗地亚PA66 A 221 特点:快速成型周期,良好的尺寸稳定性

销售罗地亚PA66 A 225F 特点:快速成型周期,阻燃,良好的尺寸稳定性

销售罗地亚PA66 A 238 特点:良好的抗冲击性,热稳定,中等刚性

销售罗地亚PA66 A 246M 特点:高韧性,低温耐冲击性,超高抗冲击性

销售罗地亚PA66 A 30H1 V30 特点:增强阻燃级,30%玻纤增强,阻燃,热稳定

销售罗地亚PA66 A 30H2 V25 特点:增强阻燃级,25%玻纤增强,阻燃,热稳定

销售罗地亚PA66 A 50H1 特点:阻燃级,无卤阻燃,热稳定

销售罗地亚PA66 B 50H1 特点:阻燃级,无卤阻燃,热稳定

销售罗地亚PA66 AR 218 V30 特点:玻纤增强级,30%玻纤增强,热稳定