

# 全自动气式钢板清洗机

产品名称	全自动气式钢板清洗机
公司名称	昆山友迈贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山开发区中华园路59号506室
联系电话	0512-57008839 15921589064

## 产品详情

### 一、特点

基于电子产品之制程日益微距化，『制程问题』于电子产品之生产流程中扮演越来越重要之角色，以IPC协会及美国SMTA于2002之年度目标会议中将所谓制程问题之研讨与创新列为往后改型生产微距产品之\*重要工作关键；而早于1998年，美国SMTA早发表印刷制程于整体SMT生产制程之关键比重为40%，也就是说掌握印刷关键就可以改善40%之制程不良。

AQUA3200C Series为设计于改善人员清洗之质量不稳定情形，提升锡膏印刷或印胶之质量良率，并降低专职清洗网版人力成本支出，藉由全密闭气动清洗，降低溶剂于厂内挥发，达到厂内绿色环保。

本产品(AQUA3200C Series)为全气动式钢板清洗机，其设计于使用溶剂清洗钢板或印刷不良PCB，整台机器之操作仅需要使用气压，以避免因电气火花所造成的气爆危险，可清洗钢板尺寸为 16 " ~ 32 "。

所有的本体结构、清洗室、溶剂槽体及管路皆为使用不锈钢材质，以确保防止因溶剂长期腐蚀造成的破坏，及防止气爆的可能性。此系统亦被设计于防止挥发的溶剂从清洗室扩散出来，因此AQUA3200C Series 提供使用者一个安全及干净的工作环境。

### 二、参数

- 1, 全全气动式设计 – 不需任何电力,即可完成所有动作
- 2, 筒容易方便之操作方式 – 人性化之简易设计，整体之操作训练时程极短
- 3, 超超强之清洗能力 – 可清洗0.02mm pattern中锡膏残渣(Glue为option)
- 4, 可扩充加大型之尺寸 – 标准29 " x29 " ,加大型为 32 " X32 "

- 5, 钢钢版之张力不易改变 – 非固定强制式喷嘴,使钢版受不连续之横切力,张力受损
- 6, 钢钢版胶膜寿命长 – 采非全浸泡,胶膜不易受腐蚀且寿命更久
- 7, 快快速有效之干燥功能 – 双强制气门配合卡氏空气放大器加强干燥功能
- 8, 多安全防护设计 – 完全不产生火花,可避免气爆等效应
- 9, 防防爆钢门设计 – 即使因人为错误造成气爆,强韧之气爆门可保人员安全