

GPS公交报站器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GPS公交报站器 |
| 公司名称 | 深圳永豪电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区龙华民治街道塘水围宝山工业区B栋9楼 |
| 联系电话 | 13027933216 |

产品详情

GPS公交报站器/MP3公交报站播放器

整合站点播报器、FM收音机及MP3音乐播放功能为一体，将报站器变为标准车载音频设备。

【性能参数】： 产品型号：YHGJ-BZ1(人工手动报站) YHGJ-BZ2(GPS自动报站)

外形尺寸：16.5cmX13.0cmX3.3cm 电源电压：DC 8V~40V 超过40V保护性隔断,0.5秒断电延时设计防止瞬间电压过低造成报站器死机重启 功放功率：双声道立体声15W，内外喇叭切换

输出音量(声级)范围：70.5db~90.5db 音量调节级数：0-31级 语音数据存贮：128M~4G

语音格式：MP3 重量：0.6Kg 【GPS参数】： 常规 L1(1575.42MHz)频率，C/A编码

12通道 精度：水平方向 <6m(50%) 垂直方向 <11m(50%) 移动速度 0.06m/s

卫星锁定 信号强度 -130.0dB -136.0dB 热启动 (50%) <24s 温启动 (50%) <38s

冷启动 (50%) <90s 动力性 加速度 4g(39.2m/s²) 加速度 20m/s³ 数据资料 WGS-84

环境指标 使用温度 -10 ---+55 湿度 5%----95%RH无冷凝 +40

主要用途：

GPS技术，无需手动操作，分担司机劳动强度，安全运营； 车辆行驶中报站器自动识别站点，及时、准确进行电子语音报站和预报站，兼容手动报站，支持内外声道切换；

安装简便经久耐用，抗撞击，体积小，外型尺寸与标准收音机一致； 可以存储99条的语音线路，每条线路可容纳999个站点语音信息，方便公交车更换线路和一车跑多条线路。

支持语音广告。多种语言报站，语音优美并且随便插入音乐和广告语产生更多经济效益。 支持超速报警：可按不同的路段设置不同的最高行车时速，液晶屏会实时显示当前限速与实际行驶速度。当实际行驶速度高于设置值时，超速指示灯亮起，超速持续10秒，报站器会播报语音提示司机：“车辆超速，请减速行驶！”。

