西安西门子G120变频器代理商

产品名称	西安西门子G120变频器代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器代理 西门子:G120变频器代理 西门子:G120XA变频器代理
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

西安西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理

直接数据交换(Direct Data Exchange,DX)又称为交叉通信，主要用于智能从站接收DP从站的数据，以及多主站系统的从站发送数据到其他主站。
直接数据交换通信采用广播式通信方式，此时作为生产者(Publisher)的数据交换伙伴(Publisher)可以不经过主站响应信息直接发送给从站的数据，一个智能从站或其主站一侧所产生的数据都为他全部数据。
直接数据交换
西安西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理
200M分布式I/O系统具有多功能总线，冗余配置的，I/O模块可以是常规配置、切换型配置或冗余配置。
若要提供电的冗余能力，每个子系统可以采用冗余供电的方式。在这种情况下需使用PS407或PS405冗余电源模块，输出电流为10A。
通过冗余的PROFIBUS-DP网络连接ET200M(见图2-14)，冗余接口由两个标准IM153-2 总线模块组成，可连接在一个冗余的DP/PA链接器连接PROFIBUS-PA网络，也可以通过星形链接器在冗余PROFIBUS-PA网络连接冗余设备。
下面是直接数据交换的几种应用场合：
(1)单主站系统中 DP从站发送数据到智能从站
通过直接数据交换，DP从站发送的数据可以被同一个PROFIBUS-DP子网的智能从站接收，所有具有直接数据交换功能的智能从站，都能提供用于DP从站之间的直接数据交换的数据，具有直接数据交换功能的智能从站可接收这些数据。
自动程序和手动程序都需要控制PLC的输出Q，因此同一个输出位的线圈可能会出现两次
线圈称为双线圈双输出，图2-12这样重复的线圈的输出模块的控制程序在自动程序和手动程序都出现时，只有调用的则执行，没有调用的则不执行。因此实际上每次扫描循环只处理同一个输出位的两个线圈中的模块。