

联合疏通车价格

产品名称	联合疏通车价格
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

联合疏通车

[车辆型号：QT5140GST](#)

运输介质：液态污物（密度 800kg/m^3 ）；水（密度 1000kg/m^3 ）

罐体容积： 6.3m^3

释义及原理：

联合疏通车又称为下水道疏通车，是同时具有高压清洗和吸污功能的新型环卫专用车，该车最大作用就是能够达到人力所不能到达的下水道堵塞区域进行疏通工作，故而称其为联合疏通车。该车同时也具楼层冲洗、吸污排污、园林绿化等功能。

联合疏通车工作原理为：首先通过吸污管道系统将下水道的积水吸取后，然后通过罐体后方的车载绞盘匀速放置好高压冲洗管道，在高压冲洗管道工作时能够使作用力旋转，让高压冲洗管道进伸入人力所不能到达的下水道中的堵塞区域，然后进行高压冲穿作业；通过吸污管吸取污水，使其最大限度减少污水对堵塞区域的堵塞，从而疏通下水道。

构造及说明：

车辆构造

联合疏通车是由各种二类汽车底盘（东风、福田、江淮、解放等）、全功率取力器、清水箱、污水吸污

罐、高压洒水泵、真空泵、液压控制装置、机械绞拉装置、高压冲洗管道、真空吸污管道、排污系统组成。

构造说明

- 1、联合疏通车使用的底盘是东风、庆铃、跃进二类专用车底盘，目前使用较广泛的是东风多利卡联合疏通车、东风天锦联合疏通车、庆铃五十铃联合疏通车等。
- 2、联合疏通车罐体储水箱采用4-6MM厚碳钢板直焊缝焊接，打磨光滑，美观大方；污水罐罐体为6-10MM厚碳钢，罐体封头为10-12MM制作而成，罐体内部可按客户要求防腐处理。
- 3、该车运用专用的动力装置，含高压水泵、真空吸污泵、污水废水举升倾倒自卸装置等。
- 4、该车的管道系统由基础管道、进水口、自流口、排污口、高压冲洗管道、吸污管道、液压控制管道组成。
- 5、该车的操作系统由汽车底盘通过取力器取力带动高压水泵、真空泵、液压泵工作；液压泵的液压控制管道能对高压水泵和真空泵绞盘的等工作进行系统控制。

功能及参数说明：

功能：

由于下水道管道的空间狭小，很多地方人力不能达到。联合疏通车能自动到达人力所不能到达下水道堵塞物覆盖区域，继而通过高压冲洗并结合吸污功能减少液面对高压冲洗的缓冲作用，更好达到疏通的目的，而且高压清洗管道加装了专用的铣头，可以清理下水道里的树根等障碍物。

参数说明：

- 1、高压冲洗功能：水压 16 Mpa，工作距离 60M，洒水宽度 10M，高层冲洗高度 15M；
- 2、吸污功能说明：污水吸取深度 7米，污水处理箱的箱体卸倾最大角度为45度；
- 3、绞盘部分：绞盘拉力 10KN，工作距离 60 M

湖北程力专用汽车有限公司，公司注册资金1亿元，年产值10亿元，专用汽车行业实力最为雄厚的生产厂

家之一，专业生产各类环卫车辆，包括：吸污车、吸粪车、洒水车、扫路车、高压清洗车、垃圾运输车等，欢迎广大新老客户来电咨询，来厂莅临指导工作！

专业生产销售各类专用汽车

湖北程力专用汽车有限公司，国内领先的专用汽车生产企业之一

湖北程力，成就世界的动力！24小时购车咨询热线：138-8686-1287周经理

办公电话：0722-3825325（FAX）