

铸造用精制钠基膨润土 有机膨润土用

产品名称	铸造用精制钠基膨润土 有机膨润土用
公司名称	信阳市平桥区阳光膨润土厂
价格	560.00/吨
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:220-325 (目) 原产地:河南信阳平桥区
公司地址	平桥区五里店办事处王水村
联系电话	86 0376 3888706 13837637130

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	220-325 (目)
原产地	河南信阳平桥区	颜色	白色
蒙脱石	85 (%)	PH值	8-10
白度	75	密度	详见说明 (g/cm ³)
表观粘度	详见说明 (mPa.s)	硬度	详见说明
膨胀倍数	30		

在机械铸造业中，可作铸造型砂、粘结剂，可以克服铸件的“夹砂”“起皮”现象，降低铸造件废品率，保证铸件的精度和光洁度。
在造纸工业中，用作纸张的填充剂，增强纸张的光亮度。
利用本产品的强粘结性能，用于白乳胶、地板胶、浆糊等的制作。
因其有稳定的悬浮性、增稠性，能有效地托浮分散粉体，可作水性涂料的增稠防沉淀助剂。
同时利用它的优良分散性和膨胀性，高造浆率、低失水量及胶体性能和剪切稀释能力，可以用作钻井泥浆用钠土。

[精密铸造性能]							
项目指标级别	热湿拉强 (mpa)	湿压强度 (mpa)	胶体率 (%)	膨胀倍数	粒度过200目筛 (%)	含水量 (%)	造浆率
一级	2.5	0.49	100	25-30	95	10	16
二级	2-2.5	0.49	100	18-25	90	12	12-15

--	--