

光纤埋式光纤快速连接器

产品名称	光纤埋式光纤快速连接器
公司名称	深圳市优飞博通讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇东环一路油松科技大厦B区1311室
联系电话	86-075581486569 13480690245

产品详情

sc-pc预埋式光纤快速连接器

产品特点

- 本连接器是一种可靠和易于安装的现场组装型光纤连接器，它无需环氧树脂、固化和抛光。
- 它含一小段工厂预抛光的光纤短纤和一种接续(splice)机构，独特的设计可提供快速，坚固和可靠的光纤接续。
- 所有关键的步骤都已在工厂完成，确保每次都是高品质的连接。

本连接器易于安装与拆卸,并可多次重复使用。

仅需简单工具便可安装，使得其成为一个优质低成本的现场端接方案。

技术参数

项目	测试方法	参数
适用范围	/	2.0mm/3.0mm室内光缆 3.1 × 2.0mm皮线光缆

适用模式	/	单模
操作时间	通过简单培训后的非专业人员	约10s (不含光纤处理)
插入损耗	光源+光功率计	0.30db (1310nm&1550nm)
回波损耗	光源+光功率计+绕线器	-45db (1310nm&1550nm)
裸纤固紧力	砝码+拉力机	5n
抗拉强度	砝码+拉力机	50n
使用温度	/	-40 ~ +80
高低温循环	室温 -40 +80 室温12次循环	il 0.2db rl 5db
湿热	+40 , 相对湿度95% , 96小时	il 0.2db rl 5db
浸水	+25 , 自来水 , 144小时	il 0.2db rl 5db
跌落	1.5m水泥墙 , 自由跌落8次	il 0.2db rl 5db
重复性	插拔500次 , 每次间隔30秒	il 0.2db rl 5db
重复组装	3次	il 0.2db rl 5db