

人造草坪厂家铺设步骤佳

产品名称	人造草坪厂家铺设步骤佳
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育人造草坪厂,采购优选,厂家直供,货源充足,,欢迎选购,询价人造草坪,百度专题,价格更低,支持在线选购,实时询价人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面:硬度、平整度和排水坡度,并且人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

常用的人造草基础有三类:沥青基础、水泥基础、碎石基础,采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定,沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境,同时也因为其造价昂贵,对于温暖潮湿的环境来说并不是的基础类型,碎石基础因为其施工简便,造价低廉,排水迅速,在南方比较常见,但因为其钢性及稳定性差,长时间使用后容易出现基础松动,从而导致基础不平整;因此,在国内大部分区域,水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。吉赛体育根据丰富的人造草系统经验,就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍:

一、表面

二、基础应具有一定的强度和稳定性。

三、对基础表面平整度要求较高,以保证人造草面层厚度一致,弹性均匀。平整度合格率在95%以上,5米直尺误差3MM,坡度:横向8‰,纵向5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水。

1/清理场地

2/铺开草坪

3/人造草坪拼接

4/刷胶固定人造草坪

5/草坪粘贴

胶水自然晾晒-一些时间后,放下接缝边(注意:不能将草丝压在接缝边下

6/压实草坪

在胶水快要凝固的时候,人工来回踩踏,使接缝边和接缝布紧密粘接

7/裁切标志线

将成卷的白草坪裁成相应宽度的长条,放入预留的标志线位置

8/粘贴标志线

放入接缝布、刷胶,依次粘贴草卷边、标志线、草卷边

9/注石英砂

石英砂均匀注入草坪(有条件的场地可以使用注砂机)

为了保证均匀度可分次注入。

10/梳理草坪

用刷子梳理草坪,让胶粒自然落入草丝根部,使

草丝自然竖立。

11/梳理草坪

用刷子梳理草坪,让胶粒自然落入草丝根部,使

草丝自然竖立。

12/注胶粒

将胶粒均匀注入草坪,工艺同注石英砂

13/梳理草坪

用刷子梳理草坪,让石英砂自然落入草丝根部,使草

丝自然竖立