

莱芜环氧自流地坪漆 强度高 耐磨耐冲击 镜面效果 无尘车间学校用

产品名称	莱芜环氧自流地坪漆 强度高 耐磨耐冲击 镜面效果 无尘车间学校用
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

莱芜环氧自流地坪漆 强度高 耐磨耐冲击 镜面效果 无尘车间学校用

在建筑装饰工程中，地面的处理一般会选择环氧地坪漆。而环氧自流地坪漆则是其中的一种，广泛应用于各个领域，比如工业车间、学校操场、医院、商场、展厅等等。在莱芜地区，财通建筑装饰工程公司在地坪漆施工领域拥有十多年的经验，我们生产的环氧自流地坪漆价格为29元/平方米，品牌财通，型号为206，颜色上我们有多种选择，以满足不同客户的需求。

关于环氧自流地坪漆

环氧自流地坪漆是一种双组分环氧体系的地坪漆，它由环氧树脂、固化剂和填料组成。它的主要特点是混合后不会因失去流动性而导致浅坑，漆面的厚度均匀并且会在凝结的过程中自动自流平，形成一个平滑的平面。这种地坪漆的优点主要包括了强度高、耐磨、耐冲击、耐化学品腐蚀、防滑、卫生、美观等等。不仅如此，环氧自流地坪漆漆膜的密实性也能起到一个很好的防尘、防潮、防渗漏的效果。

环氧自流地坪漆的施工

环氧自流地坪漆主要要求施工地面要平整，且不能太潮湿。在施工过程中，我们需要先将环氧自流地坪漆A（环氧树脂）和B（固化剂）用搅拌机充分混合。

然后用平刮板将混合后的环氧自流地坪漆涂在地板上，并加以平整使其自漫满整个地板表面。其漆膜厚度一般在1.5-3mm之间，具体需要根据不同情况而定。然后，再用无纺布滚筒蘸取清漆进行上一次滚涂，以增强耐磨性及光泽度。

环氧自流地坪漆的价格

财通建筑装饰工程公司的环氧自流地坪漆价格为29元/平方米。我们引进了国内**的环氧自流地坪漆

生产技术，在提供有竞争力价格的同时，保证了我们的环氧自流平地坪漆的质量和性能。同时，在质量上我们严格执行ISO9001标准的品质控制体系，为广大客户提供了稳定、可靠的产品。

环氧自流平地坪漆的品牌与型号

我们生产的环氧自流平地坪漆品牌为财通，型号为206。环氧自流平地坪漆206是我们公司研发的一种高性能环氧自流平地坪漆，它不仅兼具高封闭性和防尘效果，而且优异的物理性能和机械性能，特别是很高的硬度和抗磨性，能满足对使用寿命和使用条件更高要求的地面，如工业车间、学校操场等。同时，我们的环氧自流平地坪漆提供多种颜色的选择，可满足不同客户的需求，具有很好的美观性。

常见的关于环氧自流平地坪漆的问答

1. 什么是环氧自流平地坪漆

环氧自流平地坪漆是以环氧树脂为主要成分，通过将环氧树脂和固化剂按一定比例混合调配而成的一款高性能地坪材料。

2. 环氧自流平地坪漆用途广泛吗

是的，环氧自流平地坪漆的使用范围非常广泛，可以应用于各种不同环境下的场所，比如厂房、公共场所、学校、医院、展厅、商店等等。

3. 环氧自流平地坪漆的优点有哪些

环氧自流平地坪漆的优点非常多，主要有强度高、耐磨、耐冲击、耐化学品腐蚀、防滑、卫生、美观等等。