

济南蓝波保温材料试验机

产品名称	济南蓝波保温材料试验机
公司名称	济南蓝波试验设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区槐荫工业园
联系电话	86-053185991917 13325118001

产品详情

保温材料试验机

保温材料检测常用到保温材料试验机联系人：王小姐

联系方式0531-85991917，手机13325118001 qq：421011878

公司的网址www.0531shiyANJI.com

，保温材料试验机是在原来万能试验机的基础上针对材料的性能进行改装来符合试验的要求。

数显保温材料试验机 本公司生产的数显式保温材料试验机系列，主要用于墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂、玻纤网耐碱拉伸、硬质泡沫塑料压缩、抗裂砂浆拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度、建筑砂浆等材料的拉伸、压缩、弯曲力学性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统，实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在试验过程中，检测材料的最大承载力、强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后，由主控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算，同时显示相应的试验结果，各检测参数在试验结束后既可查询显示，也可打印 试验机的主要技术指标 序号 检

验项目技术要求 1最大试验力 5kn 10kn 20kn 50kn 2 试验力分辨率 1n 3

变形最小读数 0.01mm 4 示值相对误差 1%--100%量程范围内 $\pm 1\%$ 5 试验力示值重复性相对误差 1%

6 试验力零点相对误差 $\pm 0.1\%$ 7 速度范围 0.2--500mm/min 8 试验空间（高x宽）650x400mm 9 加载方式

电动 10 控制方式 微电脑自动控制 11 电源电压、功率（必须有可靠的接地措施） $\sim 220v \pm 10\%$

50hz；1.50kw 试验机的主要配置 名称 内 容 备注 主机 门式结构框架；喷塑壳体

精密滚珠丝杠副 1台 2套 驱动装置 伺服调速电机、同步带传动 1套 负荷传感器 轮辐式 1只 限位装置

丝网印刷技术与光电技术相结合；光电限位开关 3只 拉伸附具 线材缠绕式夹具、对夹式夹具、m型杠杆

式夹具、橡胶波纹夹具、家具表面覆料剥离夹具、90°剥离夹具、保温材料夹具等可选择 1套 压缩附具

120x120mm 球面压盘 1套 @ 液晶微电脑控制器 1套 保温材料拉伸附具 拉拔头 40x40x20mm 5个

成型框：外形70x70mm 内孔40x40mm 厚6mm 1个 拉伸垫板：外形70x70mm；内孔43x43mm 1件

下夹具u型 开口长92mm 宽75mm 1件 1套