

TPU德国巴斯夫(BASF)C90A

产品名称	TPU德国巴斯夫(BASF)C90A
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	聚氨酯弹性体:TPU巴斯夫代理商 聚氨酯弹性体:C90A 聚氨酯弹性体:德国巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

TPU S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A硬度:85,高品质聚脂类,适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

品牌 德国巴斯夫 适用品牌 通用 厂家(产地) 德国巴斯夫 销售方式 品牌经销 牌号 C90A CAS TPU
加工级别 注塑级 密度 1.2g/cm3 断裂伸长率 500% 特性级别 注塑级

德国巴斯夫 TPU C90A,断裂伸长率:550%,密度:1.2g/cm3,硬度:93,用途级别:汽车部件,规格级别:高强度射出,加工级别:挤出级,吹塑级,注塑级,特性级别:耐磨,增强级,高强度,高抗冲

TPU S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64,耐寒特殊聚脂类,适用于鞋底及雪靴等。 TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A硬度:85,高品质聚脂类,适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

品牌 德国巴斯夫 适用品牌 通用 厂家(产地) 德国巴斯夫 销售方式 品牌经销 牌号 C90A CAS TPU
加工级别 注塑级 密度 1.2g/cm3 断裂伸长率 500% 特性级别 注塑级

德国巴斯夫 TPU C90A,断裂伸长率:550%,密度:1.2g/cm3,硬度:93,用途级别:汽车部件,规格级别:高强度射出,加工级别:挤出级,吹塑级,注塑级,特性级别:耐磨,增强级,高强度,高抗冲