

# 门禁考勤一体机-528

产品名称	门禁考勤一体机-528
公司名称	深圳永豪电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华民治街道塘水围宝山工业区B栋9楼
联系电话	13027933216

## 产品详情

### 产品详情

#### 门禁考勤一体机

型号：YHMJ-528

技术领先，稳定可靠 所有输入出口防静电、防电源冲击；独立的双核处理器框架、防死机设计、抗干扰能力得以大大加强；能适应各种恶劣环境。

接口丰富，动态定义 1个内置读卡器，4组自适应WG维根接口，1组防撬开关输入，2组门磁输入，4组开门按钮输入，4组继电器输出，1组门铃接口和1组RS485（或TCP/IP）通讯接口。

继电器可重新定向：门锁、电锁、报警、非法卡输出等。适应维根接口重新定向：进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、W34输出、W44输出等信号。门磁信号可重新定向为火警信号输入。

双语菜单，方便明了

中英文双语菜单界面，内置国家二级汉字库，可显示：卡号、姓名、编号、有效期和进出状态。

带有公共短信息和个人短信息发布功能，能够自定义初始屏幕显示标题。

自带时钟修正调节，可确保实时时钟长时间准确。可自由设定16个报闹点，闹钟支持工作日选择。

专业门禁，功能强大 管制门数：2/4门，4组自适应维根接口（自动识别W26、W34、W44等格式信号）可\*\*\*\*HID、Motorola等世界知名厂商的读卡器。

海量存储，支持10240张卡，同时存储54000条事件记录。

32个时间段/64个时间组/16个应用群组/8种节假日类型/卡片有效期。

硬件脱机做到两层防潜回；可设定只密码进入、只刷卡进入和刷卡+密码进入。任意门点的远程控制，多种报警事件功能：门开超时、门关超时、闯入报警、胁迫报警、防撬报警、火警等。软件特点进行各种系统设置及管理，支持实时监控，能及时反映出入情况和事件发生。

支持1路实时图象监控，可以抓拍进入者图象并存档，以备图象对比审核，杜绝代打卡现象。  
附带考勤软件，支持跨天班次等多种上班方式，丰富的统计报表功能，并可以与工资管理系统挂钩。  
提供的底层动态库接口直接支持RS485和TCP/IP通讯，一次性就可过渡到以太网接口上。全面支持二次开发，提供演示程序和完备的开发资料。

技术参数 工作电压 8~25VDC 通讯方式 RS485 ( 可选TCP/IP )  
整机功耗 <2W 读头接口 4个 记录容量 54000条 ( 可定制 ) 继电器输出 4路  
卡片容量 10240张 ( 可定制 ) 状态输入 5路 LCD显示 128\*64DOTS 主机重量 <300g  
本机读卡 EM卡 ( 可选MIFARE卡 ) 主机尺寸 L140\*W98\*33mm  
工作温度 -10度~70度 存储温度 -40度~85度

主要用途：

一机多用，适用广泛 集考勤机、密码门禁、单体门禁、汉显读头和2/4门门禁控制器于一体，自带键盘，脱机联机都可正常工作。是能满足众多客户要求，性价比很高的新一代产品