

SC-APC单模双芯光纤跳线

产品名称	SC-APC单模双芯光纤跳线
公司名称	深圳市优飞博通讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇东环一路油松科技大厦B区1311室
联系电话	86-075581486569 13480690245

产品详情

SC/APC单模双芯光纤跳线，SC/APC SM DX 单模双芯光纤跳线

SC/APC SM DX【单模双联】光纤跳线规格和参数: 端面：PC,UPC 或 APC

光纤类型：单模光纤：ITU- TG.652, G655, G657；

多模光纤：ITU-TG.651 标准散件，陶瓷插芯光缆

外径：2.0mm or 3.0mm or 0.9mm 或按客户要求订制

光纤规格：9/125 μ m,62.5/125 μ m,50/125 μ m 插入损耗： 0.3dB

回波损耗：UPC SM 50dB;

PC SM 45dB;

APC SM 60 dB；

PC MM 20 dB 可靠性： 0.2 dB 重复性： 0.1 dB

使用温度范围： -20 ~ +70 储存温度范围： -40 ~ +80

最小弯曲半径： 35mm（G652），15mm（G657A） 光缆外皮：PVC 或 低烟无卤(LSZH)

抗拉强度：100N

详情请添加QQ1011068558