

门禁考勤一体机-518

产品名称	门禁考勤一体机-518
公司名称	深圳永豪电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华民治街道塘水围宝山工业区B栋9楼
联系电话	13027933216

产品详情

门禁考勤机

型号：YHMJ-518

主要功能：1、机多用，适用面广 集密码键盘、汉显读头、单体门禁、考勤机、两门门禁控制器功能于一体。提供带按键或不带按键，电脑白或香槟色供客户选择。是能满足多方客户需求、性价比极高的新一代产品。2、技术领先，稳定可靠 所有输出输入端口防静电、防电源冲击；增强抗干扰能力、防死机设计；PCB板进行了防潮、防腐处理，能适应各种恶劣环境。3、动态定义，应用灵活 1个内置读卡器（EM或Mifare类型），2组W26接口，2组门磁输入，2组开门按钮输入，2组继电器输出，1组门铃接口和1组RS485通讯接口。可重新定义IO接口。如：W26接口可定义为W26标准输出或输入；继电器可定向为门禁、电铃或报警输出；门磁可重定义为火警信号。支持硬件的在线升级。

4、汉英双语菜单，使用方便 全中英文双语菜单界面，带背光；可显示刷卡人姓名和工号。

有公共短消息和个人短消息发布功能。可设定16个报闹点，闹铃支持工作日选择。

带时钟修正参数，可确保实时钟长时间准确。

既可联网（最多255台），也可脱机使用。脱机时可通过键盘完成设备参数的设置。

5、专业门禁，功能强大

管制门数：2门，标准维根26接口，可挂接HID、Motorola等世界知名读卡器。

支持2500个持卡人，同时存储25000条刷卡和报警事件。

32个时间段/64个时间组/16个应用群组/8种节假日类型/卡片有效期/卡片密码（6位数字）。

硬件脱机做到两层防潜回（A.P.B）和互锁（一次只能有一扇门打开）。

可设定只密码进入、只刷卡进入和刷卡+密码进入，支持胁迫密码和超级密码进入。任意门点的远程控制，多种报警事件功能：门开超时、门关超时、闯入报警、胁迫报警、防撬报警火警等。

技术参数：工作电压 8~25V交直流 整机功耗 <3W 数据保存 >10年(掉电后)

记录容量 25000条 控制卡片 2500张 LCD分辨率 122×32 DOTS

内建字库 16×16国家二级汉字库 通讯方式 1路RS485 韦根26接口 2路 继电器输出 2路

状态输入 4路 读卡类型 EM兼容或Mifare 感应距离 4—15cm 联网容量 255台

工作温度 -20 —70 工作湿度 20%—90% 存储温度 -25 —85

主机尺寸 L120×W88×H18mm 主机重量 160克

主要用途：

一机多用，适用面广 集密码键盘、汉显读头、单体门禁、考勤机、两门门禁控制器功能于一体。提供带按键或不带按键，电脑白或香槟色供客户选择。是能满足多方客户需求、性价比极高的新一代产品