

ST-SC单模光纤跳线

产品名称	ST-SC单模光纤跳线
公司名称	深圳市优飞博通讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇东环一路油松科技大厦B区1311室
联系电话	86-075581486569 13480690245

产品详情

ST/SC单模光纤跳线。ST-

SC单模光纤跳线光纤跳线预打磨连接器，不需打磨和粘接，与标准ST和SC连接器相比。

光纤跳线表面设计看不见螺丝，美观大方，设计线条流畅。光纤跳线符合国际通用的86型标准。

2、光纤跳线表面设计看不见螺丝，美观大方，设计线条流畅。3、嵌入式的外框，安装非常方便。

4、配有数据语音标识，便于识别，数据语音可相互转换。

5、光纤跳线配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘，可防止施工和打扫卫生时灰尘进入。

6、采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击。7、光纤跳线配有单口、双口、四口光纤跳线供选择。

本公司还供应上述产品的同类产品：单口光纤跳线,原装光纤跳线,SYSTIMAX光纤跳线

光纤跳线安装时间降低了50%。模光纤跳线具有单模和多模（50 / 125 m或62.5 / 125

m）两种线缆类型供选。单模光纤跳线其它型号：SC-SC ST-ST FC-FC LC-SC LC-FC。

单模光纤跳线使用常用工具端接。

单模光纤跳线光纤兼容能力：62.5/125um和50/125um多模光纤；9/125um单模光纤

单模光纤跳线光缆规格：3.0毫米或900um。

单模光纤跳线电缆类型：建议现场打磨使用密封缓冲线缆；密封缓冲线缆仅用于预打磨单模光纤跳线包

括连接器底座/套圈组件、一个900um密封缓冲光纤缆套、一个3毫米护套光纤缆套和一个黑色防尘帽

单模光纤跳线与标准ST连接器相比，OPTI-CRIMP连接器的安装时间降低了50%

单模光纤跳线通用/小型化光纤连接器供选。多模光纤跳线应用于局域网、光纤通信系统、光纤到户、视频传输、光纤传感器、光纤CATV、有线电视、测试仪器等。

详情请添加QQ1011068558