

玻璃钢托辊，尼龙托辊，双向螺旋橡胶托辊

产品名称	玻璃钢托辊，尼龙托辊，双向螺旋橡胶托辊
公司名称	河北省枣强县托辊厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县新华西街
联系电话	13833826392

产品详情

河北省枣强县托辊厂 我厂专业生产各规格的钢制托辊，立辊、尼龙托辊，玻璃钢托辊，橡胶托辊、缓冲托辊，双向螺旋橡胶托辊，锥形，滚筒托辊，滚筒，滚筒包胶等，我厂始建于1984年，是专业生产各规格材质托辊的企业，多年来以成熟的技术，良好的信誉和灵活的销售方式与众多的钢铁企业、矿业、电厂、化工厂、机电公司和多家输送设备企业建立了良好的合作关系。现我厂又新更新了设备，提高了产量和产品质量，欢迎用户联系定购。橡胶托辊 我厂生产的橡胶托辊比传统的铁质托辊性能优异，磨损系数低，比重小，重量轻，更换方便，而且噪音低。橡胶托辊使用于耐酸碱的行业的输送机，橡胶托辊可取代以往的金屬辊，尼龙塑料辊，使用寿命长，安装方便，自定中心输送平稳，减少输送带跑偏和保护输送带等特点。橡胶托辊比传统的铁质托辊性能优异，磨损系数低，比重小，重量轻，更换方便，而且噪音低，运转平稳，更适用于生产条件恶劣的工作环境，使用寿命高。产品包括橡胶托辊、橡胶缓冲托辊、双向螺旋橡胶托辊、平行螺旋橡胶托辊、锥形橡胶托辊、喇叭形橡胶托辊、橡胶立辊等，还可根据用户需要定做。

双向螺旋橡胶托辊 双向螺旋橡胶托辊使用寿命长，安装方便，自定中心输送平稳，以及减少输送带跑偏和保护输送带等特点，尤其适合用于磷复肥行业粘湿物料的输送。螺旋橡胶托辊 规格有带宽500 带宽650 带宽800 带宽1000 尼龙托辊 我厂生产的尼龙托辊是利用尼龙材料所固有的强度高、重量轻的特点，将之液态化，并加入阻燃剂、耐腐剂、抗老化剂和固化剂等材料混合后经加温抽真空工艺，脱去水分，并倒入高速旋转的圆筒形模具中，经加温凝固后形成尼龙圆筒，再经过热处理、机加工并在圆筒中穿入带轴承的转轴，两端装入密封块后，便形成了可用于煤矿、盐场、矿山、粮库等场合的具有抗静电、耐腐蚀、重量轻和寿命长的尼龙托辊。解决了目前输送带金属托辊和塑料托辊由于重量大、不耐腐蚀、强度小而造成的使用寿命短和成本高的问题。玻璃钢托辊 我厂生产的玻璃钢托辊是集所有材质托辊的优点于一身，其抗静电指数、防腐性能、防水防尘效果明显优于金属托辊、胶面托辊、尼龙托辊、陶瓷托辊等，是以上材质托辊较理想的替代产品。为提高企业的经济效益，我们欢迎更多的用户采用这种托辊。我们的宗旨是信誉至上、质量第一、竭诚服务。玻璃钢托辊的性能介绍：（1）具有良好的抗静电，阻燃性能，可在易燃易爆的环境下工作不产生电火花，大大提高了工作的安全性。（2）结构坚固耐磨差，并采用一体式轴承室和蝶式密封装置，使托辊达到了防水防尘的效果，可在高湿高尘的环境下工作，大大提高了托辊的使用寿命。（3）耐腐蚀，可在化工厂、盐场、磷肥厂等高湿高腐蚀的环境下工作，不会像铁棍那样由于腐蚀产生倒刺，割伤胶带，大大延长了胶带的使用寿命。（4）重量轻，表面光滑，摩擦系数小，使皮带机起速快，启动功率小，胶带使用寿命可延长三分之一以上，启动功率小，可大大降低设备的能耗。我厂生产的锥形托辊：1.轴：具有高精度的托辊，轴采用专用加工机械制成。2.管材：选用具有高精度的高级专用管材冷缩而成，以确保托辊运转过程中的均匀转动。3.轴承：根据公司多年的经验，轴承与轴承座和轴之间选定了最佳的公差配合。4.轴承座：由深冲材料及精密金属模具加工制

成的轴承座采用自动焊接方式同时焊接在钢管两端。由此产生强度同意的整体结构，确保运转过程中钢管与轴承座之间牢固连接。即使在运转过程中受到高速输送带的冲击，也不会出现破损现象。