

# 苏州格兰富水泵机封叶轮，腔体组件

产品名称	苏州格兰富水泵机封叶轮，腔体组件
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR 95-2-2 A-F-A-E-H 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

苏州格兰富水泵 格兰富机封 格兰富水泵叶轮 格兰富腔体组件 CR 95-2-2 A-F-A-E-HQQE

注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 99141824

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。

水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。

格兰富筒式轴封能\*\*机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。

电能是通过夹壳式联轴器传输的。管道的连接是通过DIN法兰实现的。水泵上安装了一台 3

相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 120 ° C

运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2950 转数 / 分钟 额定\*\* : 95 m/h

额定扬程: 32.6 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals:

CE,EAC,UKCA,SEPRO Approvals for drinking water: ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Ductile

cast iron Base: EN 1563 EN-GJS-500-7 ASTM A536-84 65-45-12 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 轴承:

WC/WC 支撑轴承: Graflon Material certified according to:European standards 安装: 大环境温度: 60 ° C

大运行压力: 16 巴 规定温度下的大压力: 16 bar / 120 ° C 接口型号: DIN 入口尺寸: DN 100 1/5

出口尺寸: DN 100 Pressure rating for pipe connection: PN 16 Flange size for motor: FF300 电气数据: Motor

standard: IEC 电机型号: 160MB 额定功率——P2: 11 千瓦 泵所需功率 (P2) : 11 千瓦 电源频率: 50 Hz

额定电压: 3 x 380-415D/660-690Y V 额定电流: 20.8-19.8/12.0-11.8 安 启动电流: 660-780 % Cos

phi——功率因数: 0.88-0.84 额定速度: 2940-2950 转数 / 分钟 IE效率等级: IE3 电机满载效率: 91.2-91.2 %

3/4负载时的电机效率: 91.8-91.8 % 1/2负载时的电机效率: 91.3-91.2 % 电机极数: 2 封装等级 ( IEC 34-5 ) : 55

Dust/Jetting 绝缘等级 ( IEC 85 ) : F 电机编号: 85U16524 控制器: Frequency converter: NONE 其他: Terminal

box position: 6 Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net weight: 194 千克 Gross weight: 313 千克 运输体积:

1.25 m3 Thrust handling device: N 产地: CN Custom tariff no.: 84137099.90