

河北楼梯护角鑫阔

产品名称	河北楼梯护角鑫阔
公司名称	河北鑫阔建筑器材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市裕华区南二环
联系电话	0311-86102765 13231102555

产品详情

产品介绍石家庄【鑫阔建材】楼梯护角生产厂家 楼梯护角销售批发价格

联系电话：史经理：13231102555；13603216829；0311-86102765

1.楼梯护角使用情况为保证建筑物楼梯踏步使用耐久性，中面层位DS水泥砂浆做法楼梯踏步做护角处理

2.生产依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.施工工艺（1）楼梯踏步护角制作

（2）楼梯踏步护角安装 楼梯踏步抹灰做法为30mmDS水泥砂浆，施工时遵循以下工序：A.

在楼梯踏步两侧墙面用墨线弹出楼梯完整面500控制线；B.将楼梯踏步表面清理干净并浇水湿润；C.

抹找平砂浆10个厚；D.依照墙面500控制线制作好的楼梯护角水平安放在找平砂浆表面并保证其平稳；

E.进行楼梯面抹灰20个厚，收面压光；4.成品保护 A.楼梯踏步抹灰按照从上到下的顺序进行施工；

B.楼梯踏步护角安装完毕后不得对完整面进行踩踏及磕碰；

C.当天完成踏步抹灰的楼层门必须封闭以防无关人员进入对完成的踏步面产生破坏；

D.抹灰完毕后及时洒水养护，抹灰完毕7天 产品属性石家庄【鑫阔建材】楼梯护角生产厂家

楼梯护角销售批发价格 联系电话：史经理：13231102555；13603216829；0311-86102765

1.楼梯护角使用情况为保证建筑物楼梯踏步使用耐久性，中面层位DS水泥砂浆做法楼梯踏步做护角处理

2.生产依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.施工工艺（1）楼梯踏步护角制作

（2）楼梯踏步护角安装 楼梯踏步抹灰做法为30mmDS水泥砂浆，施工时遵循以下工序：A.

在楼梯踏步两侧墙面用墨线弹出楼梯完整面500控制线；B.将楼梯踏步表面清理干净并浇水湿润；C.

抹找平砂浆10个厚；D.依照墙面500控制线制作好的楼梯护角水平安放在找平砂浆表面并保证其平稳；

E.进行楼梯面抹灰20个厚，收面压光；4.成品保护 A.楼梯踏步抹灰按照从上到下的顺序进行施工；

B.楼梯踏步护角安装完毕后不得对完整面进行踩踏及磕碰；

C.当天完成踏步抹灰的楼层门必须封闭以防无关人员进入对完成的踏步面产生破坏；

D.抹灰完毕后及时洒水养护，抹灰完毕7天 使用方法石家庄【鑫阔建材】楼梯护角生产厂家

楼梯护角销售批发价格 联系电话：史经理：13231102555；13603216829；0311-86102765

1.楼梯护角使用情况为保证建筑物楼梯踏步使用耐久性，中面层位DS水泥砂浆做法楼梯踏步做护角处理

2.生产依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.施工工艺（1）楼梯踏步护角制作

（2）楼梯踏步护角安装 楼梯踏步抹灰做法为30mmDS水泥砂浆，施工时遵循以下工序：A.

在楼梯踏步两侧墙面用墨线弹出楼梯完整面500控制线；B.将楼梯踏步表面清理干净并浇水湿润；C.

抹找平砂浆10个厚；D.依照墙面500控制线制作好的楼梯护角水平安放在找平砂浆表面并保证其平稳；

E.进行楼梯面抹灰20个厚，收面压光；4.成品保护 A.楼梯踏步抹灰按照从上到下的顺序进行施工；

B.楼梯踏步护角安装完毕后不得对完整面进行踩踏及磕碰；

C.当天完成踏步抹灰的楼层门必须封闭以防无关人员进入对完成的踏步面产生破坏；
D.抹灰完毕后及时洒水养护，抹灰完毕7天 主要特点石家庄【鑫阔建材】楼梯护角生产厂家
楼梯护角销售批发价格 联系电话：史经理：13231102555；13603216829；0311-86102765
1.楼梯护角使用情况为保证建筑物楼梯踏步使用耐久性，中面层位DS水泥砂浆做法楼梯踏步做护角处理
2.生产依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.施工工艺（1）楼梯踏步护角制作
（2）楼梯踏步护角安装 楼梯踏步抹灰做法为30mmDS水泥砂浆，施工时遵循以下工序：A.
在楼梯踏步两侧墙面用墨线弹出楼梯完整面500控制线；B.将楼梯踏步表面清理干净并浇水湿润；C.
抹找平砂浆10个厚；D.依照墙面500控制线制作好的楼梯护角水平安放在找平砂浆表面并保证其平稳；
E.进行楼梯面抹灰20个厚，收面压光；4.成品保护 A.楼梯踏步抹灰按照从上到下的顺序进行施工；
B.楼梯踏步护角安装完毕后不得对完整面进行踩踏及磕碰；
C.当天完成踏步抹灰的楼层门必须封闭以防无关人员进入对完成的踏步面产生破坏；
D.抹灰完毕后及时洒水养护，抹灰完毕7天 主要用途石家庄【鑫阔建材】楼梯护角生产厂家
楼梯护角销售批发价格 联系电话：史经理：13231102555；13603216829；0311-86102765
1.楼梯护角使用情况为保证建筑物楼梯踏步使用耐久性，中面层位DS水泥砂浆做法楼梯踏步做护角处理
2.生产依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.施工工艺（1）楼梯踏步护角制作
（2）楼梯踏步护角安装 楼梯踏步抹灰做法为30mmDS水泥砂浆，施工时遵循以下工序：A.
在楼梯踏步两侧墙面用墨线弹出楼梯完整面500控制线；B.将楼梯踏步表面清理干净并浇水湿润；C.
抹找平砂浆10个厚；D.依照墙面500控制线制作好的楼梯护角水平安放在找平砂浆表面并保证其平稳；
E.进行楼梯面抹灰20个厚，收面压光；4.成品保护 A.楼梯踏步抹灰按照从上到下的顺序进行施工；
B.楼梯踏步护角安装完毕后不得对完整面进行踩踏及磕碰；
C.当天完成踏步抹灰的楼层门必须封闭以防无关人员进入对完成的踏步面产生破坏；
D.抹灰完毕后及时洒水养护，抹灰完毕7天 其他说明石家庄【鑫阔建材】楼梯护角生产厂家
楼梯护角销售批发价格 联系电话：史经理：13231102555；13603216829；0311-86102765
1.楼梯护角使用情况为保证建筑物楼梯踏步使用耐久性，中面层位DS水泥砂浆做法楼梯踏步做护角处理
2.生产依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.施工工艺（1）楼梯踏步护角制作
（2）楼梯踏步护角安装 楼梯踏步抹灰做法为30mmDS水泥砂浆 交易说明电话：13231102555