

施耐德UPS电源SPM1K(1000VA/800W)重庆总代理

产品名称	施耐德UPS电源SPM1K(1000VA/800W)重庆总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SPM1K 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

施耐德电气SPM系列UPS为用户的关键负载提供专业的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。

高可靠性

电路板采用三防漆防护，提高UPS在恶劣环境下的可靠性

宽电压输入范围110-300V，减少电池使用次数，延长电池寿命

发电机模式下支持40~70HZ频率范围内运行

10-20kVA* 标配防尘滤网，更好的保护UPS内部的核心元器件

高灵活性

6-20kVA长延时机型外接电池节数可调(16~20节)，兼顾系统总成本和放电时间

10-20kVA* 塔式和机架式安装可转换，安装方式灵活多样

10-20kVA* 同一型号兼容三种输入输出制式，按需选择

10-20kVA* 并机机型支持共用电池组，节省初期投入成本

高易用性

LCD显示界面，参数设置快速便捷

标配 UPS 监控和自动关机软件

可选配 SNMP, Modbus, 干接点卡, 环境接口卡和 ITE 卡

高效节能

输出功率因数*高可达 1

在线模式高能效可达 95%

输入功率因数高达 0.99

高品质售后服务

服务范围覆盖全

概要交期通常现货供应

主要信息 Main Input Voltage 220 伏

Other Input Voltage 230 V 240 V

Main Output Voltage 220 V

Other Output Voltage 230 V 240 V

额定功率

[W] 800 W

额定功率 [VA] 1000 VA

Input Connection Type CH1-10P China

output connection type 3 chinese outlet

电缆长度 1.5 m

电缆数量 1

电池类型 铅酸电池

附带设备 基础 UPS 信号

电池与运行时间其它参数可设置为 220、230 或 240 输出电压

电源电压 24 V

可自动检测、可扩展的延时时间 0

典型充电时间 4 小时

电池使用寿命 3...5 年

Battery

power in VA 152 VAh runtime

电池充电电压 (瓦) 30 W rated

通用 Max runtime 4 分钟

Redundant No

物理参数 颜色 黑色

高度 23.3 cm

宽度 14.5 cm

深度 28.8 cm

净重 9.3 kg

Mounting

preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible Yes

输入电压限制 110...300 V half load 160...280 V 全负荷

网络频率 40...70 Hz auto-sensing

输出 bypass type 内部旁路 (自动会

波峰系数 3 : 1

Maximum configurable power in VA 1000 VA

*大可配置功率(瓦) 800 W

拓朴双转换联机

波形类型 正弦波

功率 88 % (全负荷)

输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz

相符性

产品认证 CE

环境声响级别 50 dBA

工作海拔 0...3000 m

运行温度 0...40 °C

贮存环境温度 -20...50 °C

存储高度 0...15000 m

IP 保护等级 IP20

相对湿度 0...95 % 非凝结

存储相对湿度 0...95 % 非凝

通讯与管理 alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

空闲槽 1

警报功能 多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波浪涌抑制能量 600 J

包装单位 Unit Type of Package 1 PCE

Number of

Units in Package 11

Package 1 Height 33 cm

Package 1 Width 36.5 cm

Package 1 Length 23.5 cm

Package 1 Weight 10.9 kg

SCC1410731304343179

合同保修 保修单 2年内维修