

玉林防水涂料水不漏青龙具有顶级的防水涂料研发队伍

产品名称	玉林防水涂料水不漏青龙具有顶级的防水涂料研发队伍
公司名称	广西青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市明秀西路154-74号
联系电话	15078838175 18077775409

产品详情

一、材料简介 玉林防水涂料,青龙全国销量领先,找青龙,国内首选!专注防水涂料15年,顶级的防水涂料研发队伍。防水涂料性能优,环保,实惠,服务好!远销海外,超1000个重大工程上应用“青龙牌”SQ404水不漏是吸收国内外先进技术开发的高效防潮、抗渗、堵漏材料,也是极好的粘结材料,该材料分速凝型和缓凝型两种,均为单组分灰色粉料。

二、产品特性 1、玉林防水涂料,青龙全国销量领先,找青龙,国内首选!专注防水涂料15年,顶级的防水涂料研发队伍。防水涂料性能优,环保,实惠,服务好!远销海外,超1000个重大工程上应用“青龙牌”SQ404水不漏带水施工、防潮、抗渗、,快速堵漏,迎、背水面均可使用。
2、无毒、无害、无污染、可用于饮水工程;凝固时间可任意调节;
3、抗渗强度高、粘结能力强、防水、粘贴一次完成; 4、与基层结合成整体,不老化、耐水性好。

三、适用范围 1、用于迎水面或背水面防水工程。
2、本产品分速凝型和缓凝型二种,其主要用法分别为:
速凝型:用于渗水面和漏水孔、洞、裂缝的防潮防水、堵漏; 缓凝型:用于无渗水面防水、抗渗。


四、技术指标

五、玉林防水涂料,青龙全国销量领先,找青龙,国内首选!专注防水涂料15年,顶级的防水涂料研发队伍。防水涂料性能优,环保,实惠,服务好!远销海外,超1000个重大工程上应用“青龙牌”SQ404水不漏使用指南 玉林防水涂料,青龙全国销量领先,找青龙,国内首选!专注防水涂料15年,顶级的防水涂料研发队伍。防水涂料性能优,环保,实惠,服务好!远销海外,超1000个重大工程上应用“青龙牌”SQ404水不漏无渗水面施工 1、基面处理:基面应充分湿润至饱和(但无明水),并要求牢固、干净、平整、不平处先用水泥砂浆或水不漏找平;
2、用料配制:按粉:水=1:0.3-0.35(重量比),将“水不漏”慢慢加入到水中,并搅拌至均匀细腻; 3、抹刮施工:先用抹子或刮板上第一遍料,待涂层硬化后(手压不留纹即可)将其喷湿,但不能有积水;

再用抹子或刮板上第二遍料，上料时要稍用力并来回几次使其密实，同时注意搭接。

4、保湿养护：涂层硬化后,进行保湿养护以防粉化，养护时间2-3天；6、参考用量：每层：1-1.5kg / m²，一般刮抹2-3层。渗水面施工 1、基面处理，用料配制与上一样。2、抹刮施工：若基面渗水严重，先在底部打引水孔降压，然后自上而下施工，用干布擦干基面迅速用抹子上第一层料：待涂层硬化后(手压不留指纹)将其喷湿，但不能有积水，再用抹子或刮板上第二层料，若局部仍渗水，再加一层，直到不漏为止；最后按“堵漏施工方法”封堵引水：

上料时要稍用劲并来回多几次使其密实，同时注意搭接：参考用量：每层：1—1.5kg / m²；玉林防水涂料,青龙全国销量领先，找青龙,国内首选!专注防水涂料15年，顶级的防水涂料研发队伍。防水涂料性能优,环保,实惠,服务好!远销海外，超1000个重大工程上应用“青龙牌”SQ404水不漏堵漏施工

1、孔洞处理：将漏水处凿成口小底大的“”型槽；并清除剔下的碎料杂物，浇水充分湿润；

2、用料配制：按粉：水=1：0.25(重量比)，将“水不漏”加入水中，并揉捏成团；3、堵漏施工：堵漏前，应先将漏水孔洞周围已渗水或要漏水的部位先作防水处理，等其具有一定强度或具有一定的防水能力后，再堵漏水孔洞，否则水可能从周围渗出；根据孔洞或裂缝形状，将堵漏料捏成略小尺寸的料团，放置一会儿(以手捏有硬热感为宜)后塞进堵水口，并用木棒挤压，轻砸使其向四周挤实，即可瞬间止漏；然后在堵漏处周围约10cm处，再抹上一遍刮抹料。

六、玉林防水涂料,青龙全国销量领先，找青龙,国内首选!专注防水涂料15年，顶级的防水涂料研发队伍。防水涂料性能优,环保,实惠,服务好!远销海外，超1000个重大工程上应用“青龙牌”SQ404水不漏储运与包装 1、宜贮存在阴凉干燥的仓库内，产品保质期为6个月；2、分1kg / 袋、20kg / 箱